

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 5 | 6 | 7 | 8 | 9

GMP C | D

Mundschutz Kimtech Pure M3 #62451

pure[11]-Nr.: 1103433, Marke: Kimtech

Eigenschaften

- Marke: Kimtech
- Art des Mundschutzes: Reinraum-Mundschutz
- Gebrauch: Einweg
- Fixierung: mit Ohrenschlaufen
- Material: Polyethylen/Polyester
- Anzahl Lagen: 3
- Passform: breit
- Farbe: Weiß
- Verpackungsform: Beutel
- Anzahl in kleinster Unterverpackung: 50
- Breite in cm: 23 cm
- Latexfrei
- Materialzusammensetzung: Mischmaterial
- Nasenbügel
- Polyester/PES (leitfähig): 50 %
- Polyethylen: 50 %

Material

- Polyethylen/Polyester

Verpackung

- 500STK

Produktvarianten

pure[11]-Nr.: 1103433, Mundschutz Kimtech Pure M3 #62451

Fixierung: mit Ohrschlaufen; Breite: 23 cm / VE: 500STK

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

KIMTECH™

Kimtech™ M3 zertifizierte Gesichtsmaske im Faltdesign



Entwickelt, um
Kontamination zu reduzieren

Hervorragende **Bakterien- und Partikelfiltereigenschaften**

Flexible und bequeme Passform
mit Ohrschlaufen
oder Bändern

Kimtech™ M3 zertifizierte Gesichtsmasken im Faltdesign
bieten ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit im Reinraum sowie nahtlosen Schutz, wann und wo immer es darauf ankommt. Die Gesichtsmasken im Faltdesign sind geeignet für Reinräume und Labors der ISO-Klasse 3 oder höher und bestehen aus einer schützenden Außenschicht aus fusselarmer Polyethylenfolie. Sie sind für unsterile Anwendungen geeignet.

Unsere zertifizierten M3-Gesichtsmasken verringern das Kontaminationsrisiko und bieten mehr Komfort im Vergleich zu anderen gefalteten Masken. Sie verfügen über flexible Passformeigenschaften, wie z. B unsere bequemen und benutzerfreundlichen Ohrschlaufen oder weichen Bänder mit vollständig umschlossenen und dehnbarem Nasenbügel, damit sich der Träger auf die Arbeit anstatt auf seine Schutzausrüstung konzentrieren kann. Die Masken sind frei von Latex und Silikon, wodurch das Risiko von Hautreizungen verringert wird. Sie bieten eine ausgezeichnete Bakterien- und Partikelfiltration sowie eine gute Atmungsaktivität.

Diese doppelt verpackten Gesichtsmasken eignen sich für verschiedene Umgebungen. Dazu gehören u. a. Umgebungen, in denen Halbleiter, Festplatten, Datenspeicher und integrierte Schaltkreise gefertigt werden. Darüber hinaus werden unsere M3-Gesichtsmasken in einer FDA-konformen Einrichtung hergestellt, um die Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Vorschriften zu gewährleisten. Sie werden mit allen relevanten technischen Informationen ausgeliefert.

KIMTECH™

Kimtech™ M3 zertifizierte Gesichtsmasken im Faltdesign

- **Bequeme Passform**
- **Weicher, biegsamer Nasenbügel**
- **Fusselarme Außenseite aus Polyethylen**
- **Latex- und silikonfrei**

Maske mit Bändern



Maske mit Ohrschlaufen



Hauptmerkmale

- Hervorragende Bakterien- und Partikelfiltereigenschaften
- Ohrschlaufen mit durch Ultraschall verschweißten Nähten oder weichen Bändern und ein vollständig umschlossener, weicher, biegsamer Nasenbügel
- Hergestellt aus einer fusselarmen Polyethylenfolie an der Außenschicht für verbesserten Schutz und einem weichen Innengewebe
- Enthalten kein Naturkautschuk-Latex oder Silikon, wodurch das Risiko von Hautirritationen für den Träger verringert wird
- Geeignet zur Verwendung in Reinräumen der ISO-Klasse 3 und höher

Kimtech™ M3 zertifizierte Gesichtsmaske im Faltdesign (Polypropylenfilter)

Artikelnummer	Beschreibung	Länge	Farbe	Gesamt/VE
62465	Ohrschlaufen	18 cm	Weiß	50 Masken/Beutel, 10 Beutel/Karton = 500 Masken
62466	Weiche Bänder	18 cm	Weiß	50 Masken/Beutel, 10 Beutel/Karton = 500 Masken

Physikalische Eigenschaften

Stoffprüfung	Testmethoden	Ergebnis	
		62465	62466
Bakterienfiltrationseffizienz (BFE) bei 0,3 µm	ASTM F2101	≥99 %	≥99 %
Partikelfiltrationseffizienz (PFE) bei 0,5 µm	ASTM F2299	≥99 %	≥99 %
Partikelfiltrationseffizienz (PFE) bei 0,1 µm	ASTM F2299	≥99 %	≥99 %
Differenzdruck (DP) mm H_2O/cm^2	ASTM F2100	<5	<5
Partikelfreisetzung ≥0,5 µm (Helmke Drum)	IEST RP-CC003.4	Cat I (<300)	Cat I (<600)

Kimtech™ M3 zertifizierte Gesichtsmaske im Faltdesign (Polyesterfilter)

Artikelnummer	Beschreibung	Länge	Farbe	Gesamt/VE
62451	Ohrschlaufen	23 cm	Weiß	50 Masken/Beutel, 10 Beutel/Karton = 500 Masken
62452	Weiche Bänder	23 cm	Weiß	50 Masken/Beutel, 10 Beutel/Karton = 500 Masken

Physikalische Eigenschaften

Stoffprüfung	Testmethoden	Ergebnis	
		62451	62452
Bakterienfiltrationseffizienz (BFE) bei 0,3 µm	ASTM F2101	≥89 %	≥89 %
Partikelfiltrationseffizienz (PFE) bei 0,1 µm	ASTM F2299	≥84 %	≥84 %
Differenzdruck (DP) mm H_2O/cm^2	MIL-M-36954C	<2,5	<2,5
Partikelfreisetzung ≥0,5 µm (Helmke Drum)	IEST RP-CC003.4	Cat I (<320)	Cat I (<480)

Besuchen Sie uns unter **www.kimtech.eu**. Bei Fragen können Sie uns auch eine E-Mail an **kimtech.support@kcc.com** senden.

Kimberly-Clark PROFESSIONAL™

™/® sind Marken von Kimberly-Clark Worldwide, Inc. oder deren jeweiligen Inhabern und dürfen unter Lizenz verwendet werden.
© KCWW. Publikationscode: ID4530.01 EN 12.20