Uvex



Vollsichtbrille Uvex ultrasonic CR #9302500

pure[11]-Nr.: 1120021, Marke: Uvex

Eigenschaften

- Anti-Beschlag
- Austauschbare Scheiben
- Autoklavierbar
- Befestigung: mit Kopfband
- Brillenart: Vollsichtbrille
- Farbe: Durchsichtig
- Für Brillenträger geeignet
- Kratzbeständig
- Material: Kunststoff/Polycarbonat
- Material Fassung: Kunststoff
- Material Gläser: Polycarbonat
- Material Kopfband: Silikon
- UV-Schutz
- Marke: Uvex

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 5 | 6 | 7 | 8 | 9

GMP C | D

Material

- Kunststoff/Polycarbonat

Verpackung

- STK

Produktvarianten

pure[11]-Nr.: 1120021, Vollsichtbrille Uvex ultrasonic CR #9302500

Rahmenfarbe: Transparent; autoklavierbar / VE: STK

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

uvex	Augenschutz	16.01.2019

Produkt Datenblatt Modell ultrasonic CR 9302 500



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Autoklavierbarer Augenschutz, der den Unterschied macht	• Professioneller Arbeits- und Produktschutz in Medizin und Pharmaindustrie • Erste autoklavierbare Schutzbrille mit Anti-Fog-Effekt • Steriler Augenschutz in jeder Situation • 20 x autoklavierbar, 121°C, 20 Minuten • Maximale Funktionalität, höchster Tragekomfort, innovatives Design • Extrem leichte Vollsichtbrille mit Duo-Component-Technologie und regulierbarem Silikonkopfband • Hervorragende Ventilation: Indirekte Belüftung sorgt für ein angenehmes und reizfreies Klima • Schneller Scheibenwechsel • Flexible Weichkomponente • Weites Panoramablickfeld • Allergie- und schadstofffreie Materialien

Produktcharakteristik	• extrem leichte Vollsichtbrille • Scheibe mit innenseitig Antibeschlag-Beschichtungssystem • Indirekte Belüftung • Regulierbares Silikonkopfband • Über Korrekturbrille tragbar • Reinraum geeignet • optische Güteklasse 1 • Perfekt kombinierbar mit anderer PSA (z. B. OP-Masken) • schneller Scheibenwechsel • UV 400-Schutz
Sterilisation	Autoklav Sterilisation möglich. 20 Zyklen bei 121° C und 20 Minuten! Nach 20 Zyklen empfehlen wir, die Brille auszutauschen
Desinfektion	Mit handelsüblichen Desinfektionsmittel in Form von Sprüh- und Wischdesinfektion möglich, bitte nicht für längere Zeit in Desinfektionsmittel einlegen.

Technische Details	
Fassung	
Material	PP/TPE
Farbe	transparent, weiß
	Kennzeichnung
Hersteller	W
EN-Norm	166
Verwendungsbereich	3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer) 4 (Grobstaub)
Mechanische Festigkeit	B (120 m/s)
Konformitätszeichen	CE

	Kopfband
Material	Silikon
Features	stufenlos verstellbar
Farbe	weiß, transparent
Scheibe	
Material	PC
Scheibendicke	2,2 mm
Beschichtung	uvex supravision clean
Farbe	farblos
UV-Schutz	UV400
	Kennzeichnung
Schutzstufe	2-1,2 (DIN EN 170)
Hersteller	W
Optische Klasse	1
Mechanische Festigkeit	B (120 m/s)
Oberflächenbeständigkeit gg. kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE
Fabriksymbol	
Sonstiges	
Gewicht	98 g
Verpackung	4 Brillen pro Box 72 Brillen im Umkarton
Normerfüllung	DIN EN 166 + DIN EN 170
PSA-Kategorie	Kategorie II