Bollé



# Vollsichtbrille Bollé Superblast Clave 2 #SUPBLCLAV2

pure¹¹-Nr.: 1120025, Marke: Bollé

## Eigenschaften

- Anti-Beschlag
- Autoklavierbar
- Befestigung: mit Kopfband
- Belüftung: indirekt
- Brillenart: Vollsichtbrille
- Farbe: Durchsichtig
- Für Brillenträger geeignet
- Kratzbeständig
- Material: Thermoplastic Rubber (TPR)/Polycarbonat
- Material Fassung: Thermoplastic Rubber (TPR)
- Material Gläser: Polycarbonat
- Material Kopfband: Isoprene
- UV-Schutz
- Marke: Bollé

## Empfohlene Reinraumklassen

**ISO** 5 | 6 | 7 | 8 | 9

**GMP** C | D

we care

**pure¹¹ GmbH** |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

## Material

- Thermoplastic Rubber (TPR)/Polycarbonat

## Verpackung

- 5STK

## Produktvarianten

**pure¹¹-Nr.: 1120025, Vollsichtbrille Bollé Superblast Clave 2 #SUPBLCLAV2**

Farbe: Transparent; autoklavierbar / VE: 5STK

**pure¹¹ GmbH** |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

# SUPERBLAST AUTOCLAVE

## SPEZIELL FÜR «REINRÄUME»

Die SUPERBLAST AUTOCLAVE Serie wurde speziell für alle Reinräume der Klassen A, B, C und D unter sterilen und unsterilen Bedingungen entwickelt.
Ihr oberstes Ziel ist es, den Anwender vor den verarbeiteten Produkten zu schützen, aber auch die Produkte vor dem Anwender. Tatsächlich ist der menschliche Körper einer der größten Bereiche, der durch Mikroorganismen mit mehr als 30 Millionen Bakterien pro cm² Haut verunreinigt ist.
Das Programm erfüllt in seiner Konzeption immer präzisere und technisch anspruchsvollere Anforderungen an den Reinraum.
Unsere Brille mit dem ultraweichen, thermoplastischen Gummirahmen bietet absoluten Komfort und optimalen Schutz in sensiblen und sterilen Umgebungen.

*Belüftete TPR-Gestell*



**SUPBLCLAVE**



97 g

*Ultrabelüftete TPR-Gestell*



**SUPBLCLAV2**



95 g

*TPV-Gestell mit einer höheren Anzahl von Zyklen bei der AUTOKLAVIER Sterilisation bei 134° C*



**SUPBLCLAV3**



95 g

- **ULTRAKOMFORTABLER AUTOKLAVIERBARER GESICHTSSCHUTZ**
- **RINNE ZUM FLÜSSIGKEITSTRANSPORT**
- **EINSTELLBARES KOPFBAND**
- **ÜBER KORREKTURBRILLEN TRAGBAR**
- **INDIREKTE BELÜFTUNG AN DER OBERSEITE / DICHT AN DER UNTERSEITE**
- **POLYKARBONAT-SCHEIBE**
- **BESCHICHTUNGEN** PLATINUM (+P)
- **TRAGEN EINER ATEMSCHUTZ-HALBMASKE MÖGLICH**

bollé SAFETY

# SUPERBLAST AUTOCLAVE

## SPEZIELL FÜR «REINRÄUME»

| MODELL | AUSFÜHRUNGEN | BEZEICHNUNGEN | KENNZEICHNUNG DER GLÄSER | KENNZEICHNUNG DES GESTELLS | BESCHICHTUNGEN |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUPERBLAST AUTOCLAVE** | Indirekte Belüftung | SUPBLCLAVE | 2C-1.2 1 BT KN CE | EN166 3 4 BT CE | Kratzfest / Beschlagfrei (+P) |
| | Direktbelüftung | SUPBLCLAV2 | 2C-1.2 1 BT KN CE | EN166 BT CE | Kratzfest / Beschlagfrei (+P) |
| | Direktbelüftung | SUPBLCLAV3 | 2C-1.2 1 BT KN CE | EN166 BT CE | Kratzfest / Beschlagfrei (+P) |

### KENNZEICHNUNG DER GLASER

**Symbole der optischen Klasse:**

**1.** Dauerarbeiten

**Symbole für mechanische Festigkeit:**

**B.** Stoß mit mittlerer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 120 m/s stand

**T.** Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

**Andere Symbole:**

**K.** Weerstand tegen de verslechtering van de oppervlakken door fijne partikels (optioneel).

**N.** Biedt weerstand tegen aandamping (optioneel).

CE Europäische Norm  Herstellerkennzeichnung

### DIE GRUNDNORMEN

**EN 166 :** Gewährleistung der minimalen Beständigkeit gegen übliche Risiken (Herunterfallen, Verfall durch Lichteinstrahlung, Korrosion, Wärme etc.)

**3.** Tropfen oder Spritzer

**4.** Große Partikel > 5 Mikron.

**B.** Stoß mit mittlerer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 120 m/s stand

**T.** Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

CE Europäische Norm  Herstellerkennzeichnung

**Die CE-Zulassungszertifikate der Bollé Safety-Erzeugnisse sind auf Anfrage erhältlich.**

### TECHNOLOGIE

PLATINUM

Die neue exklusive Anti-Beschlag- und Anti-Kratzbeschichtung PLATINUM mit K- und N-Zertifizierung garantiert noch mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort. Diese wasch- (und seifen-) feste Beschichtung wird auf beiden Seiten der Linse aufgetragen und verleiht ihnen eine hohe Kratzfestigkeit und verzögert erheblich ein Beschlagen der Linse.

### REINIGUNG UND LAGERUNG

**REINIGUNG:** Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

**INSTANDHALTUNG:** Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

**LAGERUNG:** Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.

**VERPACKUNGSEINHEIT UND BARCODE EAN13**

| | SUPBLCLAVE | SUPBLCLAV2 | SUPBLCLAV3 |
|---|---|---|---|
| **Individuelle Plastikverpackung** | 3660740008239 | 3660740008758 | 3660740009304 |
| **Schachtel mit 5 Vollsicht-Schutzbrillen** | 3660740108236 | 3660740108755 | 3660740109301 |
| **Karton mit 65 Vollsicht-Schutzbrillen** | 3660740208233 | 3660740208752 | 3660740209308 |

| BESONDERHEITEN | |
|---|---|
| GLÄSER | PC - 2,2 mm - Kurve 5 |
| GESTELL | TPR ( CLAVE / CLAV2) / TPV (CLAV3) |
| BÜGEL | Nicht anwendbar |
| KOPFBAND | Regulierbar - Isoprene |
| SCHAUMSTOFFRAND | Nein |
| INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG | Seifenwasser |

afaq ISO 9001 Qualité  BSI Product Services  DIN  INSPEC

01/08/2019


Europe Bollé Safety
34 Rue de la soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

**bolle-safety.com**


bollé SAFETY