Uvex



Sicherheitsbrille Uvex Pheos s #9192725

pure[11]-Nr.: 1120052, Marke: Uvex

Eigenschaften

- Anti-Beschlag
- Befestigung: mit Bügeln
- Belüftung: ohne
- Brillenart: Sicherheitsbrille
- Farbe: Divers
- Kratzbeständig
- Material: Kunststoff/Polycarbonat
- Material Fassung: Kunststoff
- Material Gläser: Polycarbonat
- UV-Schutz
- Marke: Uvex

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 7 | 8 | 9

GMP D

we care

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

Material

- Kunststoff/Polycarbonat

Verpackung

- 5STK

Produktvarianten

pure[11]-Nr.: 1120052, Sicherheitsbrille Uvex Pheos s #9192725

Rahmenfarbe: Weiß/Grün; Schmale Variante / VE: 5STK

uvex	Augenschutz	10.01.2019

Produkt Datenblatt Modell uvex pheos s 9192 725



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Produktcharakteristik	• moderne Schutzbrille im Fashion-Look mit duosphärischer Scheibentechnologie • schmale Version • metallfrei • schmale Variante • zusätzlicher Schutz der Augenbrauen durch Eye plus Protection, also Abschrägung im oberen Bereich • weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen • sehr großes Sichtfeld ohne Rahmen • gut mit anderer PSA kombinierbar
Technische Details	
Fassung	**Bügel**
Material	POM/TPE
Merkmal	ausgezeichnete Ventilation
Farbe	weiß-grün

	Kennzeichnung
Hersteller	W
EN-Norm	166
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigkeit gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen	T
Konformitätszeichen	CE
Scheibe	
Material	PC
Scheibendicke	2,2 mm
Beschichtung	supravision excellence
Farbe	farblos
UV-Schutz	UV 400
	Kennzeichnung
Schutzstufe	2C-1,2 (DIN EN 170)
Hersteller	W
Optische Klasse	1
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigkeit gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen	T
Oberflächenbeständigkeit gg. kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE
Fabriksymbol	

Sonstiges	
Gewicht	28 g
Verpackung	5 Brillen pro Box 160 Brillen pro Karton
Normerfüllung	DIN EN 166 + DIN EN 170
PSA-Kategorie	Kategorie II