

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 5 | 6 | 7 | 8 | 9

GMP A/B | C | D

Overall Kimtech Pure A5 #8880502

pure[11]-Nr.: 1103012, Marke: Kimtech

Eigenschaften

- Steril
- Marke: Kimtech
- Material: Polypropylen (PP)
- Armabschluss: Druckknopf
- Beinabschluss: Druckknopf
- Halsabschluss: Kragen
- Gebrauch: Einweg
- Verschluss: offener Reißverschluss
- Atmungsaktiv
- Chemikalienbeständigkeit
- Daumenschlaufe
- EN 13034 : begrenzt spritzdicht
- EN ISO 13982-1: partikeldicht
- Polypropylen: 100 %
- Schutzkategorie: 3

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

we care

Material

- Polypropylen (PP)

Verpackung

- 25STK

Produktvarianten

pure[11]-Nr.: 1103012WH3XL, Overall Kimtech Pure A5 #8880502

Steril; Art: mit Kragen; Farbe: Weiß; Größe: 3XL / VE: 25STK

pure[11]-Nr.: 1103012WH4XL, Overall Kimtech Pure A5 #8880602

Steril; Art: mit Kragen; Farbe: Weiß; Größe: 4XL / VE: 25STK

pure[11]-Nr.: 1103012WHL, Overall Kimtech Pure A5 #8880201

Steril; Art: mit Kragen; Farbe: Weiß; Größe: L / VE: 25STK

pure[11]-Nr.: 1103012WHM, Overall Kimtech Pure A5 #8880101

Steril; Art: mit Kragen; Farbe: Weiß; Größe: M / VE: 25STK

pure[11]-Nr.: 1103012WHS, Overall Kimtech Pure A5 #8880001

Steril; Art: mit Kragen; Farbe: Weiß; Größe: S / VE: 25STK

pure[11]-Nr.: 1103012WHXL, Overall Kimtech Pure A5 #8880302

Steril; Art: mit Kragen; Farbe: Weiß; Größe: XL / VE: 25STK

pure[11]-Nr.: 1103012WHXXL, Overall Kimtech Pure A5 #8880402

Steril; Art: mit Kragen; Farbe: Weiß; Größe: XXL / VE: 25STK

KIMTECH™

Kimtech™ A5 Sterile Reinraumbekleidung

- Mit fortschrittlicher CLEAN-DON™-Technologie für schnelles, und konformes Ankleiden
- Die komfortablen Reinraumanzüge bestehen aus fusselarmem, atmungsaktivem SMS-Material mit einer stoffähnlichen
- Struktur Einzeln im Doppelbeutel vakuumverpackt, um Platz zu sparen

Kimtech™ A5 sterile Reinraumbekleidung schützt vor vielen Risiken für einen nahtlosen Schutz, wo es drauf ankommt.

Das aseptische Ankleideverfahren spart Zeit und senkt gleichzeitig das Kontaminationsrisiko.

Die Reinraumanzüge eignen sich für die Verwendung in sterilen Reinräumen der ISO-Klasse 5 (EU GMPA).

Die sterile Reinraumbekleidung bietet mit der CLEAN-DON™-Technologie mit der einfache, sichere und effiziente sterile Ankleideverfahren. Die sichtbare blaue Linie auf der Innenseite zeigt die korrekte Stelle zum Anfassen an, um das aseptische Ankleiden sicherzustellen.

Die Kleidung wird zur Vermeidung von Kontamination mit nach außen gewendeter Innenseite und geöffnetem Reißverschluss sowie mit teleskopgefalteten Ärmeln und Beinen mit Druckknöpfen geliefert.

Die sterilen Reinraum-Schutzanzüge ohne Kapuze bestehen aus Hochleistungs-SMS-Material mit stoffähnlicher Struktur für ein angenehmes Tragegefühl und hoher Produktivität.


Das fusselarme Material erfüllt den Helmke-Trommel-Test der Kategorie I und bietet ein Sterilitätssicherheitsniveau von 10^{-6}.

Die gammabestrahlte A5-Bekleidung bietet außerdem eine hohe Bakterienfiltrationseffizienz.

Die Reinraumanzüge sind mit elastischen Einsätzen an Taille und Rücken sowie angenähten Daumenschlaufen ausgestattet.

Einzeln vakuumverpackt für zusätzliche Sterilitätssicherheit. Diese effiziente Verpackung ist zudem platzsparend, sodass mehr Produkte im Ankleidebereich gelagert werden können.





Kimtech™ A5 Sterile Reinraumbekleidung

Garantierte Konformität

› PSA-Kat. III gemäß (EU-) Verordnung 2016/425
› Type 5 EN ISO 13982-1 partikeldicht
› Type 6 EN 13034 Schutz gegen Chemikalienspritzer
› Konformitätszertifikat nach Charge online verfügbar

Qualitätsstandards

› Geeignet für sterile Reinräume der ISO 5 Klasse A
› Gefertigt in einem nach ISO9001 und ISO13485 zertifizierten Standorten
› Sterilitätssicherheitsgrad 10^{-6}
› Helmke-Trommeltest der Kategorie 1
› Sterilisiert gemäß EN556-1, EN ISO11737-1,-2, EN ISO 11140-1

Produktspezifikationen

Materialprüfungen	Prüfverfahren	Ergebnis
Partikelrestkontamination (Helmke-Trommel)	IEST-R-CC003.3	Kategorie 1
Bakterienfiltrationseffizienz (3,0 µ)	ASTM F2100	96%
Partikelfiltrationseffizienz (0,5 µ)	ASTM F2299	94%
Abriebfestigkeit	EN 530 Methode 2	Klasse 3 von 5
Biegerissbeständigkeit	ISO 7854 Methode B	Klasse 5 von 6
Weiterreißfestigkeit	ISO 9073-4	Klasse 2 von 3
Durchstoßfestigkeit	EN 863	Klasse 1 von 3
Reißfestigkeit	EN ISO 13934-1	Klasse 1 von 3
Entzündungsfestigkeit	EN 13274-4 Methode 3	Bestanden
Nahtstärke	EN ISO 13935-2	Klasse 3 von 3

Test durchgeführt an dem Material, aus dem alle KIMTECH PURE* A5 Sterilen Reinraum-PSA-Produkte gefertigt werden.

6 EN 13034: 2005+A1:

5 EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010

CE 0598

Größentabelle

Kimtech™ A5 Sterile Reinraumbekleidung		
Art.-Nr.	**Größe**	**Stück pro Packung**
88800	S	25
88801	M	
88802	L	
88803	XL	
88804	2XL	
88805	3XL	
88806	4XL	

Kimtech™ A5 Sterile Reinraum-Überziehschuhe			
Art.-Nr.	**Beschreibung**	**Größe**	**Stück pro Packung**
12922	Leichte Pflicht	S (29.2cm)	100 Paar
88808	Leichte Pflicht	Universal (34.9cm)	
31683	Lange Stiefel	S (29.2cm)	
31696	Lange Stiefel	Universal (34.9cm)	

Kimtech™ A5 Sterile Reinraumhaube			
Art.-Nr.	**Beschreibung**	**Größe**	**Stück pro Packung**
25797	Kapuze mit Krawatten	Universal	100
36072	Integrierte Kapuze & Maske	Universal	75
47677	IIntegrierte Kapuze & Maske	XL	

Besuchen Sie uns unter www.kimtech.eu oder senden Sie Ihre Fragen per E-Mail an kimtech.support@kcc.com

®/™ Trademarks of Kimberly-Clark Worldwide, Inc. or its affiliates. © KCWW. Publication code: ID4851.04 DE 10.21