Abeba



Abeba ESD-Clog #38600

pure[11]-Nr.: 1104002, Marke: Abeba

Eigenschaften

- ESD-Eigenschaften
- Antistatisch
- Innenfutter: Leder
- Material: Glattleder
- Obermaterial: Glattleder
- Perforierung
- Sicherheitsklasse: OB
- Verschluss Schuhe: Klettverschluss
- Marke: ABEBA

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 7 | 8 | 9

GMP C | D

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

we care

Material

- Glattleder

Verpackung

- PAAR

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1104002WH35, Abeba ESD-Clog #38600

Farbe: Weiß; Größe: 35 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104002WH36, Abeba ESD-Clog #38600

Farbe: Weiß; Größe: 36 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104002WH37, Abeba ESD-Clog #38600

Farbe: Weiß; Größe: 37 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104002WH38, Abeba ESD-Clog #38600

Farbe: Weiß; Größe: 38 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104002WH39, Abeba ESD-Clog #38600

Farbe: Weiß; Größe: 39 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104002WH40, Abeba ESD-Clog #38600

Farbe: Weiß; Größe: 40 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104002WH41, Abeba ESD-Clog #38600

Farbe: Weiß; Größe: 41 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104002WH42, Abeba ESD-Clog #38600

Farbe: Weiß; Größe: 42 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104002WH43, Abeba ESD-Clog #38600

Farbe: Weiß; Größe: 43 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104002WH44, Abeba ESD-Clog #38600

Farbe: Weiß; Größe: 44 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104002WH45, Abeba ESD-Clog #38600

Farbe: Weiß; Größe: 45 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104002WH46, Abeba ESD-Clog #38600

Farbe: Weiß; Größe: 46 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104002WH47, Abeba ESD-Clog #38600

Farbe: Weiß; Größe: 47 / VE: PAAR

ESD-Berufsschuhe Arrow
Clog weiß ESD

Art. 38600

Arrow



- Größe 36-47
- CE, EN ISO 20347:2012, OB, A,FO, SRA
- Glattleder, perforiert, weiß
- Deckfleck Mikrofaser
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- Ristbereich gepolstert mit Gummizug
- Klettverschluss
- Rutschhemmende PU/PU-Laufsohle
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter

OB

TECHNIK

LAUFSOHLE

1_ESD-gerecht nach DIN EN 61340
2_SRA-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2012
3_Abriebfeste, rutschhemmende PU-Laufsohle



	Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1:
Prüfverfahren	IEC 61340-4-3
Grenzwerte	$R \leq 10^8\ \Omega$
Typische Werte	$R = 10^7\ \Omega$

FERSENRIEMEN
feststehend

