

Abeba



Abeba ESD-Clog Dynamic #37360

pure¹¹-Nr.: 1104051, Marke: Abeba

Eigenschaften

- ESD-Eigenschaften
- Antistatisch
- Auswechselbare Einlegesohle
- Innenfutter: atmungsaktives 3D-Mesh und verstärkter Fersenbereich
- Material: Mikrofaser
- Obermaterial: Mikrofaser
- Sicherheitsklasse: OB
- Verschluss Schuhe: Riemen mit Schnalle
- Waschbar
- Marke: ABEBA

Empfohlene

Reinraumklassen

ISO 7 | 8 | 9

GMP C | D



Material

- Mikrofaser

Verpackung

- PAAR

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1104051WH35, Abeba ESD-Clog Dynamic #37360

Farbe: Weiß; Größe: 35 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104051WH36, Abeba ESD-Clog Dynamic #37360

Farbe: Weiß; Größe: 36 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104051WH37, Abeba ESD-Clog Dynamic #37360

Farbe: Weiß; Größe: 37 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104051WH38, Abeba ESD-Clog Dynamic #37360

Farbe: Weiß; Größe: 38 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104051WH39, Abeba ESD-Clog Dynamic #37360

Farbe: Weiß; Größe: 39 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104051WH40, Abeba ESD-Clog Dynamic #37360

Farbe: Weiß; Größe: 40 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104051WH41, Abeba ESD-Clog Dynamic #37360

Farbe: Weiß; Größe: 41 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104051WH42, Abeba ESD-Clog Dynamic #37360

Farbe: Weiß; Größe: 42 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104051WH43, Abeba ESD-Clog Dynamic #37360

Farbe: Weiß; Größe: 43 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104051WH44, Abeba ESD-Clog Dynamic #37360

Farbe: Weiß; Größe: 44 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104051WH45, Abeba ESD-Clog Dynamic #37360

Farbe: Weiß; Größe: 45 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104051WH46, Abeba ESD-Clog Dynamic #37360

Farbe: Weiß; Größe: 46 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104051WH47, Abeba ESD-Clog Dynamic #37360

Farbe: Weiß; Größe: 47 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104051WH48, Abeba ESD-Clog Dynamic #37360

Farbe: Weiß; Größe: 48 / VE: PAAR

Art. 37360 **DYNAMIC**

- Größe 35-48
- CE, EN ISO 20347:2012, OB, FO,E,A, SRC
- Mikrofaser, weiß
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- Rutschhemmende TPU-Laufsohle
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610)
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340



A® micro

KLIMAKLASSE 1



TECHNIK

LAUF SOHLE

- 1_ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2012
- 3_Rutschhemmende Laufsohle
- 4_Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin
- 5_Kraftstoffbeständigkeit



352610
Größe 35-48



FERSENRIEMEN
feststehend



	Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1:
Prüfverfahren	IEC 61340-4-3
Grenzwerte	$R \leq 10^8 \Omega$
Typische Werte	$R = 10^7 \Omega$