

Abeba



Abeba ESD-Clog Dynamic #37329

pure¹¹-Nr.: 1104058, Marke: Abeba

Eigenschaften

- ESD-Eigenschaften
- Antistatisch
- Auswechselbare Einlegesohle
- Innenfutter: atmungsaktives 3D-Mesh und verstärkter Fersenbereich
- Material: Gestricktes Textil
- Obermaterial: Gestricktes Textil
- Sicherheitsklasse: OB
- Verschluss Schuhe: Riemen mit Schnalle
- Waschbar
- Marke: ABEBA

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 6 | 7 | 8 | 9

GMP C | D



Material

- Gestricktes Textil

Verpackung

- PAAR

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1104058WH35, Abeba ESD-Clog Dynamic #37329

Farbe: Weiß; Größe: 35 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104058WH36, Abeba ESD-Clog Dynamic #37329

Farbe: Weiß; Größe: 36 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104058WH37, Abeba ESD-Clog Dynamic #37329

Farbe: Weiß; Größe: 37 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104058WH38, Abeba ESD-Clog Dynamic #37329

Farbe: Weiß; Größe: 38 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104058WH39, Abeba ESD-Clog Dynamic #37329

Farbe: Weiß; Größe: 39 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104058WH40, Abeba ESD-Clog Dynamic #37329

Farbe: Weiß; Größe: 40 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104058WH41, Abeba ESD-Clog Dynamic #37329

Farbe: Weiß; Größe: 41 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104058WH42, Abeba ESD-Clog Dynamic #37329

Farbe: Weiß; Größe: 42 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104058WH43, Abeba ESD-Clog Dynamic #37329

Farbe: Weiß; Größe: 43 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104058WH44, Abeba ESD-Clog Dynamic #37329

Farbe: Weiß; Größe: 44 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104058WH45, Abeba ESD-Clog Dynamic #37329

Farbe: Weiß; Größe: 45 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104058WH46, Abeba ESD-Clog Dynamic #37329

Farbe: Weiß; Größe: 46 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104058WH47, Abeba ESD-Clog Dynamic #37329

Farbe: Weiß; Größe: 47 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104058WH48, Abeba ESD-Clog Dynamic #37329

Farbe: Weiß; Größe: 48 / VE: PAAR

Art. 37329 **DYNAMIC**

- Größe 35-48
- CE, EN ISO 20347:2012, OB, A,FO,E, SRC
- Gestricktes Textil , weiß
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- Rutschhemmende TPU-Laufsohle
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610)
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Schutz vor Spritzwasser



KLIMAKLASSE 1



TECHNIK

LAUF SOHLE


- 1_ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2012
- 3_Rutschhemmende Laufsohle
- 4_Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin
- 5_Kraftstoffbeständigkeit



352610
Größe 35-48



FERSENRIEMEN
feststehend



	Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1:
Prüfverfahren	IEC 61340-4-3
Grenzwerte	$R \leq 10^8 \Omega$
Typische Werte	$R = 10^7 \Omega$