Abeba



Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light Halbschuhe # #7131038

pure[11]-Nr.: 1104114, Marke: Abeba

Eigenschaften

- Antistatisch
- Auswechselbare Einlegesohle
- ESD-gerecht (DIN EN 61340)
- Innenfutter: atmungsaktives Futter mit Silberionen (Silver Point)
- Material: Glattleder
- Material Sohle Schuhe: PU-Laufsohle
- Obermaterial: Glattleder
- Schutzkappe: Stahl
- Sicherheitsklasse: S1
- Verschluss Schuhe: Schnürung
- Wasserabweisend
- Marke: ABEBA

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 7 | 8 | 9

GMP C | D

we care

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

Material

- Glattleder

Verpackung

- PAAR

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1104114BK35, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light Halbschuhe # #7131038

Farbe: Schwarz; Größe: 35 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104114BK36, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light Halbschuhe # #7131038

Farbe: Schwarz; Größe: 36 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104114BK37, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light Halbschuhe # #7131038

Farbe: Schwarz; Größe: 37 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104114BK38, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light Halbschuhe # #7131038

Farbe: Schwarz; Größe: 38 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104114BK39, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light Halbschuhe # #7131038

Farbe: Schwarz; Größe: 39 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104114BK40, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light Halbschuhe # #7131038

Farbe: Schwarz; Größe: 40 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104114BK41, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light Halbschuhe # #7131038

Farbe: Schwarz; Größe: 41 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104114BK42, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light Halbschuhe # #7131038

Farbe: Schwarz; Größe: 42 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104114BK43, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light Halbschuhe # #7131038

Farbe: Schwarz; Größe: 43 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104114BK44, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light Halbschuhe # #7131038

Farbe: Schwarz; Größe: 44 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104114BK45, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light Halbschuhe # #7131038

Farbe: Schwarz; Größe: 45 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104114BK46, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light Halbschuhe # #7131038

Farbe: Schwarz; Größe: 46 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104114BK47, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light Halbschuhe # #7131038

Farbe: Schwarz; Größe: 47 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104114BK48, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light Halbschuhe # #7131038

Farbe: Schwarz; Größe: 48 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104114WH35, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light Halbschuhe #7131033

Farbe: Weiß; Größe: 35 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104114WH36, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light Halbschuhe #7131033

Farbe: Weiß; Größe: 36 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104114WH37, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light Halbschuhe #7131033

Farbe: Weiß; Größe: 37 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104114WH38, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light Halbschuhe #7131033

Farbe: Weiß; Größe: 38 / VE: PAAR

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

ESD-Sicherheitsschuhe x-light
Halbschuh schwarz ESD

Art. 7131038 x-light

- Größe 35-48
- CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
- Glattleder, schwarz
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Ristbereich mit Schnürung
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Stahlkappe
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620)
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Reflektorstreifen



KLIMAKLASSE 1

S2 | STEEL | ESD | DGUV 112-191

TECHNIK

LAUFSOHLE

1_ESD-gerecht nach DIN EN 61340
2_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20345:2012
3_Dämpfungsaktive, rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle
4_Kraftstoffbeständigkeit



351620
Größe 35-48 (geschlossen)

351720
Größe 35-48 (offen)





	Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1:
Prüfverfahren	IEC 61340-4-3
Grenzwerte	$R \leq 10^8\ \Omega$
Typische Werte	$R = 10^7\ \Omega$