

Abeba



Abeba ESD-Berufsschuhe x-light #7131138

pure¹¹-Nr.: 1104127, Marke: Abeba

Eigenschaften

- Antistatisch
- Auswechselbare Einlegesohle
- ESD-gerecht (DIN EN 61340)
- Feuchtigkeitsabsorbierend
- Innenfutter: atmungsaktives 3D-Mesh und verstärkter Fersenbereich
- Material: Glattleder
- Material Sohle Schuhe: PU-Laufsohle
- Obermaterial: Glattleder
- Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend)
- Verschluss Schuhe: Schnürung
- Marke: ABEBA

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 7|8|9

GMP C|D

Material

- Glattleder

Verpackung

- PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104127BK35, Abeba ESD-Berufsschuhe x-light #7131138

pure¹¹-Nr.: 1104127BK36, Abeba ESD-Berufsschuhe x-light #7131138

pure¹¹-Nr.: 1104127BK37, Abeba ESD-Berufsschuhe x-light #7131138

pure¹¹-Nr.: 1104127BK38, Abeba ESD-Berufsschuhe x-light #7131138

pure¹¹-Nr.: 1104127BK39, Abeba ESD-Berufsschuhe x-light #7131138

pure¹¹-Nr.: 1104127BK40, Abeba ESD-Berufsschuhe x-light #7131138

pure¹¹-Nr.: 1104127BK41, Abeba ESD-Berufsschuhe x-light #7131138

pure¹¹-Nr.: 1104127BK42, Abeba ESD-Berufsschuhe x-light #7131138

pure¹¹-Nr.: 1104127BK43, Abeba ESD-Berufsschuhe x-light #7131138

pure¹¹-Nr.: 1104127BK44, Abeba ESD-Berufsschuhe x-light #7131138

pure¹¹-Nr.: 1104127BK45, Abeba ESD-Berufsschuhe x-light #7131138

pure¹¹-Nr.: 1104127BK46, Abeba ESD-Berufsschuhe x-light #7131138

pure¹¹-Nr.: 1104127BK47, Abeba ESD-Berufsschuhe x-light #7131138

pure¹¹-Nr.: 1104127BK48, Abeba ESD-Berufsschuhe x-light #7131138

pure¹¹ GmbH | T +49 89 5589434 0 www.pure11.de
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald F +49 89 5589434 77 info@pure11.de

ESD-Berufsschuhe x-light Halbschuh schwarz ESD

abeba

Art. 7131138 *x-light*

- Größe 35-48
- CE, EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC
- Glattleder, schwarz
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Ristbereich mit Schnürung
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610)
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Reflektorstreifen
- Gewicht Größe 42: 1100g



KLIMAKLASSE 1



TECHNIK

LAUF SOHLE

- 1_ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2012
- 3_Dämpfungsaktive, rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle
- 4_Kraftstoffbeständigkeit



	Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1:
Prüfverfahren	IEC 61340-4-3
Grenzwerte	$R \leq 10^8 \Omega$
Typische Werte	$R = 10^7 \Omega$