

Abeba



Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Anatom #32172

pure¹¹-Nr.: 1104248, Marke: Abeba

Eigenschaften

- Marke: ABEBA
- Obermaterial: Mikrofaser
- Material Sohle Schuhe: PU-Laufsohle
- Material Fußbett: Ohne
- Innenfutter: atmungsaktives Futter mit Silberionen (Silver Point)
- Sicherheitsklasse: S2
- Schutzkappe: Stahl
- Antistatisch
- ESD-Eigenschaften (nach EN 61340/EN 16350)
- Fersenriemen: ohne
- Auswechselbare Einlegesohle
- Material: Mikrofaser
- Ristbereich regulierbar: Schnürung
- Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend)

Empfohlene

Reinraumklassen

ISO 7|8|9

GMP C/D



Material

- Mikrofaser

Verpackung

- PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104248WH48, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Anatom #32172

pure¹¹-Nr.: 1104248WH36, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Anatom #32172

pure¹¹-Nr.: 1104248WH37, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Anatom #32172

pure¹¹-Nr.: 1104248WH38, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Anatom #32172

pure¹¹-Nr.: 1104248WH39, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Anatom #32172

pure¹¹-Nr.: 1104248WH40, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Anatom #32172

pure¹¹-Nr.: 1104248WH41, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Anatom #32172

pure¹¹-Nr.: 1104248WH42, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Anatom #32172

pure¹¹-Nr.: 1104248WH43, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Anatom #32172

pure¹¹-Nr.: 1104248WH44, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Anatom #32172

pure¹¹-Nr.: 1104248WH45, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Anatom #32172

pure¹¹-Nr.: 1104248WH46, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Anatom #32172

pure¹¹-Nr.: 1104248WH47, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Anatom #32172

Farbe: Weiß; Größe: 47 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104248WH49, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Anatom #32172

Farbe: Weiß; Größe: 49 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104248WH50, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Anatom #32172

Farbe: Weiß; Größe: 50 / VE: PAAR

ESD-Sicherheitsschuhe anatom Stiefel weiß ESD

ABEBA®

Art. 32172

anatom

- ▶ Größe 36-50
- ▶ CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
- ▶ Mikrofaser, weiß
- ▶ Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- ▶ Ristbereich mit Schnürung
- ▶ Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
- ▶ Rutschhemmende PU-Laufsohle
- ▶ Stahlkappe
- ▶ Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320)
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- ▶ Reflektorstreifen
- ▶ Kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich



A[®] micro

KLIMAKLASSE 1



TECHNIK

LAUF SOHLE

- 1_ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20345:2011
- 3_Selbstreinigendes Profil
- 4_Asymmetrische Ferse (natürliche Lagerung des Fußes)
- 5_Torsionsgelenk aus TPU
- 6_Umknickschutz (hohe Seitenstabilität)
- 7_Kraftstoffbeständigkeit



352320
Größe 36-52



Stahlkappe

ASYMETRISCHE FERSE



	Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1:
Prüfverfahren	IEC 61340-4-3
Grenzwerte	$R \leq 10^8 \Omega$
Typische Werte	$R = 10^7 \Omega$