KCL



Chemiehandschuhe Camapren 726

pure[11]-Nr.: 1105519, Marke: KCL

Eigenschaften

- 1. Abriebfest EN388:2016: 1
- 2. Schnittschutz EN388:2016: 1
- 3. Weiterreißfestigkeit EN388:2016: 1
- 4. Durchstichfestigkeit EN388:2016: 1
- AQL (Acceptable Quality Level)-Wert: 0,65
- Handschuhtyp: Dünnfilm
- Länge in cm: 40 cm
- Länge in Inches: 15,7 ln
- Material: Chloropren/Naturlatex
- Materialzusammensetzung: Mischmaterial
- Oberflächenbeschaffenheit: glatt
- Texturierte Fingerspitzen
- Passform Hand: handspezifisch
- Verpackungsform: Beutel
- Wandstärke Mittelfinger in mm: 0,65 mm
- Marke: KCL

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 6 | 7 | 8 | 9

GMP D

we care

Material

- Chloropren/Naturlatex

Verpackung

- 10PAAR

Produktvarianten

pure[11]-Nr.: 1105519BK10, Chemiehandschuhe Camapren 726

Farbe: Schwarz; Größe: 10 / VE: 10PAAR

pure[11]-Nr.: 1105519BK11, Chemiehandschuhe Camapren 726

Farbe: Schwarz; Größe: 11 / VE: 10PAAR

pure[11]-Nr.: 1105519BK8, Chemiehandschuhe Camapren 726

Farbe: Schwarz; Größe: 8 / VE: 10PAAR

pure[11]-Nr.: 1105519BK9, Chemiehandschuhe Camapren 726

Farbe: Schwarz; Größe: 9 / VE: 10PAAR

Camapren® 726



Einsatzgebiete

- Arbeiten in Laborbereichen
- Chemische Industrie
- Arbeiten in Galvanikbereichen
- Automobilindustrie
- Getränkeindustrie

Eigenschaften und Vorteile

- sehr gutes Feingefühl
- gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
- hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen
- hohe Elastizität
- angenehmer Tragekomfort

Artikel-Nr. **Name**	**726** Camapren® 726
Material	Chloropren, Naturlatex
Variante	Stulpe, geraut, velourisiert
Länge (mm) **Gesamtschichtstärke (mm)**	385 - 415 0,65 ± 0,1
Farbe **Größe**	schwarz 8, 9, 10, 11
Einstufung	Kategorie III EN 388:2016 1111 X EN 374-1/Typ A OTPLMKA EN 374-5 Virus





Besonderheiten

- AQL ‹ 0,65
- Baumwollvelourisierung

www.kcl.de
vertrieb@kcl.de

KCL GmbH
Industriepark Rhön
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell
Deutschland
Tel. +49 6659 87-300
Fax +49 6659 87-155

by Honeywell

V0512/18 D

Honeywell