



**Empfohlene  
Reinraumklassen  
ISO 6|7|8|9  
GMP D**

## Chemiehandschuhe Camapren 726

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105519, Marke: KCL

### Eigenschaften

- Marke: KCL
- Handschuhtyp: Dünnfilm
- Länge in cm: 40 cm
- Material: Chloropren/Naturlatex
- Texturierte Fingerspitzen
- Verpackungsform: Beutel
- 1. Abriebfest EN388:2016: 1
- 2. Schnittschutz EN388:2016: 1
- 3. Weiterreißfestigkeit EN388:2016: 1
- 4. Durchstichfestigkeit EN388:2016: 1
- AQL (Acceptable Quality Level)-Wert: 0,65
- Länge in Inches: 15,7 In
- Materialzusammensetzung: Mischmaterial
- Oberflächenbeschaffenheit: glatt
- Passform Hand: handspezifisch
- Wandstärke Mittelfinger in mm: 0,65 mm

## Material

- Chloropren/Naturlatex

## Verpackung

- 10PAAR

## Produktvarianten

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105519BK9, Chemiehandschuhe Camapren 726**

Farbe: Schwarz; Größe: 9 / VE: 10PAAR

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105519BK10, Chemiehandschuhe Camapren 726**

Farbe: Schwarz; Größe: 10 / VE: 10PAAR

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105519BK11, Chemiehandschuhe Camapren 726**

Farbe: Schwarz; Größe: 11 / VE: 10PAAR

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105519BK8, Chemiehandschuhe Camapren 726**

Farbe: Schwarz; Größe: 8 / VE: 10PAAR

# Camapren® 726



## EINSATZGEBIETE

- › Arbeiten in Laborbereichen
- › Chemische Industrie
- › Arbeiten in Galvanikbereichen
- › Automobilindustrie
- › Getränkeindustrie

## EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- › sehr gutes Feingefühl
- › gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
- › hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen
- › hohe Elastizität
- › angenehmer Tragekomfort



Artikel-Nr.	726
Name	Camapren® 726
Material	Chloropren, Naturlatex
Variante	Stulpe, geraut, velourisiert
Länge (mm)	385 - 415
Gesamtschichtstärke (mm)	0,65 ± 0,1
Farbe	schwarz
Größe	8, 9, 10, 11
Einstufung	Kategorie III
	EN 388:2016  EN 374-1/Type A  EN 374-5 1111X OTPLMKA Virus

## BESONDERHEITEN

- › AQL < 0,65
- › Baumwollvelourisierung



www.kcl.de  
vertrieb@kcl.de



## KCL GmbH

Industriepark Rhön  
Am Kreuzacker 9  
36124 Eichenzell  
Deutschland  
Tel. +49 6659 87-300  
Fax +49 6659 87-155