KCL



Empfohlene Reinraumklassen

ISO 6 | 7 | 8 | 9

GMP D

Chemiehandschuhe Camapren 720

pure[11]-Nr.: 1105526, Marke: KCL

Eigenschaften

- 1. Abriebfest EN388:2016: 1
- 2. Schnittschutz EN388:2016: 1
- 3. Weiterreißfestigkeit EN388:2016: 1
- 4. Durchstichfestigkeit EN388:2016: 1
- AQL (Acceptable Quality Level)-Wert: 0,65
- Handschuhtyp: Dünnfilm
- Länge in cm: 30 cm
- Länge in Inches: 11,8 ln
- Material: Chloropren/Naturlatex
- Materialzusammensetzung: Mischmaterial
- Texturierte Fingerspitzen
- Passform Hand: handspezifisch
- Verpackungsform: Beutel
- Wandstärke Mittelfinger in mm: 0,65 mm
- Marke: KCL

Material

- Chloropren/Naturlatex

Verpackung

- 100PAAR

Produktvarianten

pure[11]-Nr.: 1105526BK7, Chemiehandschuhe Camapren 720

Farbe: Schwarz; Größe: 7 / VE: 100PAAR

pure[11]-Nr.: 1105526BK10, Chemiehandschuhe Camapren 720

Farbe: Schwarz; Größe: 10 / VE: 100PAAR

pure[11]-Nr.: 1105526BK11, Chemiehandschuhe Camapren 720

Farbe: Schwarz; Größe: 11 / VE: 100PAAR

pure[11]-Nr.: 1105526BK8, Chemiehandschuhe Camapren 720

Farbe: Schwarz; Größe: 8 / VE: 100PAAR

pure[11]-Nr.: 1105526BK9, Chemiehandschuhe Camapren 720

Farbe: Schwarz; Größe: 9 / VE: 100PAAR

Camapren® 720



Einsatzgebiete

› Arbeiten in Laborbereichen
› Chemische Industrie
› Arbeiten in Galvanikbereichen
› Automobilindustrie
› Getränkeindustrie

Eigenschaften und Vorteile

› sehr gutes Feingefühl
› gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
› hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen
› hohe Elastizität
› angenehmer Tragekomfort

Artikel-Nr. **Name**	**720** Camapren® 720
Material	Chloropren, Naturlatex
Variante	Stulpe, Profilierung, velourisiert
Länge (mm) **Gesamtschichtstärke (mm)**	290-310 0,65 ± 0,1
Farbe **Größe**	schwarz 7, 8, 9, 10, 11
Einstufung	Kategorie III EN388:2016 1111X ISO374-1:2016/TypA AKLMOT ISO374-5:2016 Virus



Besonderheiten

› AQL ‹ 0,65
› Baumwollvelourisierung
› Stretchrand

www.kcl.de
vertrieb@kcl.de

KCL GmbH
Industriepark Rhön
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell
Deutschland
Tel. +49 6659 87-300
Fax +49 6659 87-155

by Honeywell

V0509/18 D

Honeywell