Showa



Schnittschutz-Handschuhe SHOWA S-TEX 376

pure[11]-Nr.: 1105544, Marke: Showa

Eigenschaften

- 1. Abriebfest EN388:2016: 4
- 2. Schnittschutz EN388:2016: X
- 3. Weiterreißfestigkeit EN388:2016: 4
- 4. Durchstichfestigkeit EN388:2016: 1
- 5. Schnittfestigkeit Variante 2 EN388: Klasse D
- AQL (Acceptable Quality Level)-Wert: 4
- Atmungsaktiv
- Beschichtungsfläche Textilhandschuh: Komplett
- Handschuhtyp: Textil
- Länge in cm: 22 cm
- Länge in Inches: 8,7 In
- Material: Kevlar
- Material der Beschichtung: Nitril
- Materialzusammensetzung: Mischmaterial
- Oberflächenbeschaffenheit: griffig
- Passform Hand: handspezifisch
- Verpackungsform: Beutel
- Waschbar
- Marke: SHOWA

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 6 | 7 | 8 | 9

GMP C | D

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

we care

Material

- Kevlar

Verpackung

- 120PAAR

Produktvarianten

pure[11]-Nr.: 1105544BLBKL, Schnittschutz-Handschuhe SHOWA S-TEX 376

Farbe: Blau,Schwarz; Größe: L / VE: 120PAAR

pure[11]-Nr.: 1105544BLBKM, Schnittschutz-Handschuhe SHOWA S-TEX 376

Farbe: Blau,Schwarz; Größe: M / VE: 120PAAR

pure[11]-Nr.: 1105544BLBKS, Schnittschutz-Handschuhe SHOWA S-TEX 376

Farbe: Blau,Schwarz; Größe: S / VE: 120PAAR

pure[11]-Nr.: 1105544BLBKXL, Schnittschutz-Handschuhe SHOWA S-TEX 376

Farbe: Blau,Schwarz; Größe: XL / VE: 120PAAR

pure[11]-Nr.: 1105544BLBKXXL, Schnittschutz-Handschuhe SHOWA S-TEX 376

Farbe: Blau,Schwarz; Größe: XXL / VE: 120PAAR

SHOWA

S-TEX 376

Technologie der doppelten Nitrilbeschichtung, ¾ Nitril-Tauchbeschichtung mit zusätzlicher Nitrilschaumbeschichtung der Innenhand auf Hagane Coil™-Trägergewebe (Edelstahl/Polyester)

EIGENSCHAFTEN

- Exklusive SHOWA-Technologie
- Trägergewebe: Nahtloses 13-Gauge-Strickgewebe Edelstahl/Polyester
- Beschichtung: Nitril/Nitrilschaum
- Griffigkeit: Nitrilschaum
- + : Ergonomische Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen Hand nachempfindet

VORTEILE

Eine Stufe besser

- Hervorragender Schnittschutz kombiniert mit dauerhafter Griffsicherheit
- Hervorragende Schnittfestigkeit der technischen Faser
- ISO 13997: 19 N (Newton) und EN388 Stufe 4
- Nitrilbeschichtung mit zweiter Nitrilschaumschicht für hohe Abriebfestigkeit, EN388: Stufe 4
- Nitril schützt die Hände vor Öl, Kohlenwasserstoffen, Fett und Abrieb
- Doppelte Beschichtung bietet dauerhafte Griffsicherheit in feuchten und öligen Umgebungen
- Nahtloses Strickgewebe schützt vor Hautreizungen

BRANCHE

- Luftfahrt
- Automobilbranche
- Bauwesen
- Ingenieurwesen
- Glas
- Produktion
- Mechanik

IDEALE ANWENDUNGEN

- Leichte Montage von Teilen mit Ölfilm
- Umgang mit leichten Chemikalien in Landwirtschaft und Gartenbau
- Maschinenbau
- Fenstereinbau
- Bearbeitung/Handhabung von Glas + Fenstern
- Stahlbau
- Stahlbewehrung einbringen
- Montage von trockenen und öligen Teilen
- Handhabung schwerer Geräte
- Abfüllindustrie
- Konservenherstellung
- Montage und Demontage

MATERIAL

- Polyester
- Nahtloses Strickgewebe
- Edelstahl

BESCHICHTUNG

- Nitrilschaum
- Nitril



NORMEN

Cat. II
CE
0120

EN 388:2016
4X41D

SHOWA

S-TEX 376

VERPACKUNG

- 10 Paar pro Kunststoffbeutel
- 12 Kunststoffbeutel pro Karton
- 120 Paar pro Karton

GRÖßEN

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL

FARBE

- Graue / blaue Beschichtung und schwarze Handfläche



VIELLEICHT INTERESSIEREN SIE SICH AUCH FÜR

SHOWA
376R



MATERIAL
Nylon
BESCHICHTUNG
Nitrilschaum
KATEGORIE
Mehrzweck

SHOWA
377



MATERIAL
Nylon
BESCHICHTUNG
Nitrilschaum
KATEGORIE
Mehrzweck

SHOWA
379



MATERIAL
Baumwolle
BESCHICHTUNG
Nitrilschaum
KATEGORIE
Chemie

SHOWA
477



MATERIAL
Fest eingearbeitetes Acrylfutter
BESCHICHTUNG
Nitrilschaum
KATEGORIE
Kälte

BENUTZERHINWEISE

Nicht verwenden bei chemischen, elektrischen, thermischen oder daraus kombinierten Risiken. Bei max. 40 °C mit einem neutralen Waschmittel waschen. Unter dem Vorbehalt einer Beeinträchtigung durch die tatsächlichen Verwendungsbedingungen bleiben die Leistungsstufen laut Norm EN 388 bis nach der dritten Wäsche erhalten. Die Leistungsmerkmale beziehen sich auf die Handfläche. Trocken und vor Licht geschützt lagern.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

Kontaktieren Sie uns
SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu
© SHOWA Group 2018 | All rights reserved

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DER HERSTELLER:

SHOWA Glove Co.
565 Tohori, Himeji
Hyogo 670 – 0802
Japan

DER BEVOLLMÄCHTIGTE IM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM:
SHOWA International (Netherlands) B.V.
WTC – Tower I - Strawinskylaan 1817
1077 XX Amsterdam
The Netherlands

erklären, dass das folgende Produkt SHOWA S-TEX 376
den folgenden Bestimmungen entspricht:

EN 420: 2003+A1:2009
Regulation EU 2016/425
Annex II: Essential Health and Safety Requirement
EN 388:2016

Cat. II
CE
0120

EN 388:2016
4X41D

Die benannte Stelle SGS United Kingdom Limited (0120) hat die EU Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU folgende Baumusterprüfbescheinigung ausgegeben: Nr. GB18/962210

Überdeckt von SGS Fimko Oy,
Notified body: 0598
Särkiniementie 3, Helsinki, 00211, Finland

MITSUO MURATA
Vice President

27/01/2020

AUSGABEDATUM

Unterzeichnet für und im Namen von SHOWA International B.V. (Netherlands)