

Mapa



**Empfohlene  
Reinraumklassen**  
**ISO 7|8|9**  
**GMP D**

## Schnittschutz-Handschuhe Krytech 584

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105549, Marke: Mapa

### Eigenschaften

- Marke: MAPA
- Handschuhtyp: Textil
- Material: PEHD Fasern
- Verpackungsform: Beutel
- 1. Abriebfest EN388:2016: 4
- 2. Schnittschutz EN388:2016: 3
- 3. Weiterreißfestigkeit EN388:2016: 4
- 4. Durchstichfestigkeit EN388:2016: 2
- 5. Schnittfestigkeit Variante 2 EN388: Klasse B
- Beschichtungsfläche Textilhandschuh: Handinnenfläche
- Material der Beschichtung: Polyurethan
- Materialzusammensetzung: Mischmaterial
- Oberflächenbeschaffenheit: griffig
- Rollrand
- Passform Hand: handspezifisch

## Material

- PEHD Fasern

## Verpackung

- PAAR

## Produktvarianten

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105549WH9, Schnittschutz-Handschuhe Krytech 584**

Farbe: Weiß; Größe: 9 / VE: PAAR

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105549WH10, Schnittschutz-Handschuhe Krytech 584**

Farbe: Weiß; Größe: 10 / VE: PAAR

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105549WH11, Schnittschutz-Handschuhe Krytech 584**

Farbe: Weiß; Größe: 11 / VE: PAAR

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105549WH6, Schnittschutz-Handschuhe Krytech 584**

Farbe: Weiß; Größe: 6 / VE: PAAR

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105549WH7, Schnittschutz-Handschuhe Krytech 584**

Farbe: Weiß; Größe: 7 / VE: PAAR

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105549WH8, Schnittschutz-Handschuhe Krytech 584**

Farbe: Weiß; Größe: 8 / VE: PAAR

---



Schnittschutz

# KRYTECH 584

Geringes Risiko - ISO B.



**SCHNITTSCHUTZ  
EBENE B**



4342B



FINGERFERTIGKEIT  
EN 420:

5/5

CAT.2  
ISO 13997:  
5.3 N

**Hoher Schnittschutz ohne Kompromiss zwischen Komfort und Fingerfertigkeit**

## ( SPEZIFISCHE VORTEILE )

### **Schnittschutz**

- Besser Schutz des Unterarms durch die lange Stulpe

### **Komfort**

- Geringere Ermüdung der Hand durch die ergonomische Passform

### **Haltbarkeit**

- Lange Nutzungsdauer dank der sehr guten Abriebbeständigkeit

### **Hautschutz**

- Enthält DMF-Spuren

### **Garantierte Qualität**

- Silikonfrei, um Spuren, Defekte an Blech und Glas vor dem Lackieren zu vermeiden

## ( BRANCHEN )

- Mechanische Industrie / Automobilindustrie
- Papierindustrie

## ( ANWENDUNGEN )

- Montage feiner Bleche
- Fahrzeugmontage
- Endbearbeitung
- Umgang mit und Sortieren von scharfkantigen Kleinteilen
- Umgang mit nicht entgrateten Teilen oder Blechen
- Präzisionsmontage
- Umgang mit Pappe und Papier



Schnittschutz

# KRYTECH 584

Geringes Risiko - ISO B.

## ( LEGENDE )

EN388



### MECHANISCHE GEFAHREN

LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

4	3	4	2	B	P
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	Schlagschutz (wahlweise)
					Schnittschutz nach ISO 13997
					Durchstichfestigkeit
					Weiterreißfestigkeit
					Schnittfestigkeit
					Abriebfestigkeit

## ( PRODUKT-DETAILS )

Innenverarbeitung	Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Spur	13
Außenverarbeitung	Handrücken unbeschichtet
Material	Polyurethan
Manschette charakteristisch	Gestrickte Manschette
Farben der Handschuhe	Weiβ Grau
Länge (cm)	27-32
Größe	6 7 8 9 10 11

## ( LOGISTISCHE DETAILS )

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Beutel 96 Paare/Karton
------------	---

## ( RECHTSSPRECHUNG )

- Dieses Produkt wird laut Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/02/19/0508 - EXT 01/02/19
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE