



Overall BioClean-D BD**FC**

pure¹¹-Nr.: 1130792, Marke: BioClean

Eigenschaften

- Marke: BioClean
- Armabschluss: Gummibund
- Beinabschluss: integrierte nicht ableitfähige Innenstiefel
- Gebrauch: Einweg
- Verschluss: verdeckter Reißverschluss
- Bezeichnung Gewebe - Overalls: Clean-Tough
- Chemikalienbeständigkeit
- Inklusive Überschuhe

**Empfohlene
Reinraumklassen**
ISO 5|6|7|8|9
GMP C|D

Material

-

Verpackung

- 15STK

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1130792WH3XL, Overall BioClean-D BD^{FC}

Farbe: Weiß-Größe: 3XL / VE: 15STK

pure¹¹-Nr.: 1130792WH4XL, Overall BioClean-D BD^{FC}

Farbe: Weiß-Größe: 4XL / VE: 15STK

pure¹¹-Nr.: 1130792WHL, Overall BioClean-D BD^{FC}

Farbe: Weiß-Größe: L / VE: 20STK

pure¹¹-Nr.: 1130792WHM, Overall BioClean-D BD^{FC}

Farbe: Weiß-Größe: M / VE: 20STK

pure¹¹-Nr.: 1130792WHS, Overall BioClean-D BD^{FC}

Farbe: Weiß-Größe: S / VE: 20STK

pure¹¹-Nr.: 1130792WHXL, Overall BioClean-D BD^{FC}

Farbe: Weiß-Größe: XL / VE: 20STK

pure¹¹-Nr.: 1130792WHXXL, Overall BioClean-D BD^{FC}

Farbe: Weiß-Größe: XXL / VE: 20STK

Unsteriler Schutzanzug mit Kapuze und Stiefeln zum Schutz vor Chemikalien- und Flüssigkeitsspritzern

- Geringeres Kontaminationsrisiko:** Der BioClean-D Schutzanzug mit Kapuze und integrierten Stiefeln BDFC ist dank seiner leichten CleanTough™-Mischung fusselarm und ISO-Reinraum-konform, so dass Kontaminationsrisiken auf ein Minimum reduziert werden.
- Optimierter Schutz:** Dieser unsterile Einwegoverall verfügt über einen Frontreißverschluss mit Schutzklappe, der vor Flüssigkeitsspritzern und Chemikalien schützt, während Daumenschlaufen und ein Gummizug an Kapuze, Rücken, Manschetten und Knöcheln für einen sicheren Sitz sorgen
- Verbesserte Funktionen:** Dieser antistatische Schutzanzug ist außerdem mit integrierten Stiefeln und rutschfesten Sohlen ausgestattet, die für zusätzliche Sicherheit am Arbeitsplatz in Laborumgebungen sorgen.



Key Features and Benefits

- CleanTough™-Gewebe:** Für leichten, fusselarmen Körperschutz
- Frontreißverschluss und Schutzklappe:** Barriere gegen Schadstoffe und Flüssigkeitsspritzer
- Integrierte Stiefel und Anti-Rutsch-Sohlen:** Für Reinraum-PSA von Kopf bis Fuß

Industrien

- Kontrollierte/Kritische Arbeitsbereiche
- Produktion und Herstellung
- Pharmazeutische Herstellung
- Herstellung von Biotechnologie
- Herstellung von medizinischen Geräten





BioClean-D BDFC - Overall mit Kapuze und integrierten Überstiefeln

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Material	CleanTough™
Prüfungsstandards	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Normen	ASTM F739, CE 0598, EN ISO 13688:2013, EN 1149-5:2018, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 14325, Kategorie III, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009
Verpackung Übersicht	Ein Stück aseptisch gefaltet pro versiegeltem PE-Innenbeutel; ein Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; 20 Außenbeutel (20 Stück)/Umkarton. Hinweis für die Größen XXXL und XXXXL: 15 Stück/Umkarton Alle Größen unterliegen einer Mindestbestellmenge und Vorlaufzeit.
Ursprungsland	China
Reinraumklasse	ISO-Klasse 4
Haltbarkeit	Five (5) years from date of manufacture.
Konstruktion	Bound seams with single needle stitching

TESTERGEBNISSE DER PARTIKELABGABE

TEST	ERGEBNIS
Partikelabgabe (Helmke-Drum-Test)	≥ 0,5 Qm (Zählungen/Min.) < 2000

ERGEBNISSE ERMITTELT MIT DEM TESTVERFAHREN GEMÄSS ASTM 1790-05

MEDIKAMENT	Durchschnittliche Durchbruchzeit (DDZ), Minuten Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm² /min
CISPLATIN	>240
CARMUSTIN	<6
CYCLOPHOSHAMID	217 (275,162,215)
DOXORUBICINHYDROCHLORID	>240
5-FLUOROURACIL	>240
METHOTREXAT	>240
ETOPOSID	>240
PACLITAXEL	<10
THIOTEPAN	30 (28,30,33)

Die Ergebnisse wurden unter Laborbedingungen von einem externen Testlabor erzielt. *Bei Bioclean D und Bioclean 2000 beziehen sich die Ergebnisse für die chemische Permeation auf die Leistung des Gewebes und dienen nur als Referenz. Nähte und Verschlüsse können geringere Durchbruchszeiten haben. Wir empfehlen Kleidung mit versiegelten Nähten, wie z. B. Bioclean-C, die über dem Schutanzug getragen wird, um einen zusätzlichen Schutz beim Umgang mit Chemotherapeutika zu gewährleisten.

GRÖSSENTABELLE

BDFC-S; Größe: S, Brustumfang: 84-92cm (33"-36"), Height: 164-170cm (5'4"-5'6")
BDFC-M; Size: M, Chest: 92-100cm (36"-39"), Height 170-176cm (5'6"-5'9")
BDFC-L; Size: L, Chest: 100-108cm (39"-42"), Height: 176-182cm (5'9"-6'0")
BDFC-XL; Size: XL, Chest: 108-116cm (42"-45"), Height: 182-188cm (6'0"-6'2")
BDFC-2XL; Size: 2XL, Chest: 116-124cm (45"-48"), Height: 188-194cm (6'2"-6'4")
BDFC-3XL; Size: 3XL, Chest: 124-132cm (48"-51"), Height: 194-200cm (6'4"-6'6")
BDFC-4XL; Size: 4XL, Chest: 132-140cm (51"-54"), Height: 200-206cm (6'6"-6'8")



BioClean-D BDFC - Overall mit Kapuze und integrierten Überstiefeln

TESTERGEBNISSE DER MATERIALLEISTUNG

TEST	ERGEBNIS	LEISTUNGSKLASSE	PERFORMANCE STANDARD
Abriebfestigkeit	>10 cycles	1	EN 12947-2
Biegerisswiderstand	>50,000 cycles	6	EN ISO 7854
Durchstichfestigkeit	>5 N	1	ISO 13996
Trapezoide Weiterreißfestigkeit in Maschinenquerrichtung (CD)	>10 N	1	EN ISO 9073-4
Trapezoide Weiterreißfestigkeit in Maschinenlaufrichtung (MD)	>10 N	1	EN ISO 9073-4
Zugfertigkeit in Maschinenquerrichtung (CD)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
Zugfestigkeit in Maschinenlaufrichtung (MD)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
Flüssigkeitspenetration - 30 % H ₂ SO ₄	>90%	3	ISO 6530
Flüssigkeitsabweisung - 10 % NaOH	>90%	3	ISO 6530
Flüssigkeitsabweisung - o-Xylool	>80%	2	ISO 6530
Flüssigkeitsabweisung 1-Butanol	>90%	3	ISO 6530
Flüssigkeitspenetration - 30 % H ₂ SO ₄	<1%	3	ISO 6530
Flüssigkeitspenetration - 10 % NaOH	<1%	3	ISO 6530
Flüssigkeitspenetration - o-Xylool	<1%	3	ISO 6530
Flüssigkeitspenetration - 1-Butanol	<1%	3	ISO 6530
Nach innen gerichtete Leckage von Feinpartikel-Aerosolen ¹	PASS	N.z.	EN ISO 13982-2
Penetrationsfestigkeit durch Spraytest ¹	PASS	N.z.	EN ISO 17491-4
Nahtstärke ²	>50 N	2	ISO 13935-2
Elektrostatische Halbwertzeit, t ₅₀ (secs)	PASS	N.z.	EN1149-3

1. All interfaces with additional PPE were taped during testing, as required by the standards.

2. Seam not destroyed.. 3. The material is static dissipative. Tested in accordance with EN1149-5.

BESTELLINFORMATIONEN

	GRÖSSE	Overall mit Kapuze und integrierten Überstiefeln BioClean-D	Overall mit Kapuze und integrierten Überstiefeln BioClean-D
BDFC	NACHBESTELLUNGSSNUMMER	BDFC-S, BDFC-M, BDFC-L, BDFC-XL, BDFC-2XL	BDFC-3XL, BDFC-4XL

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
Tel: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
Tel: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen

CE 0598



EN 1149-5



TYPE 5



Ansell® und™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

Für spezifische Daten einer Verwendung von Zytostatika-Schutzkleidung siehe Produktvalidierungspaket, oder wenden Sie sich an den Kundendienst von Ansell. Zytostatika-Schutzkleidung muss speziell für die jeweils angewandte Chemikalie ausgewählt werden.

Ansell