



Latex-Handschuhe Accutech 91-225

pure¹¹-Nr.: 1131002, Marke:

Eigenschaften

- Steril
- Handschuhtyp: Dünnsfilm
- Länge in cm: 30 cm
- Puderfrei
- Material: Chloropren/Naturlatex
- Anzahl in kleinster Unterverpackung: 1
- AQL (Acceptable Quality Level)-Wert: 0,65
- Länge in Inches: 12 In
- Wandstärke Mittelfinger in mm: 0,23 mm

Empfohlene

Reinraumklassen

ISO 5|6|7|8|9

GMP A/B|C|D



Material

- Chloropren/Naturlatex

Verpackung

- 200PAAR

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1131002NC6, Latex-Handschuhe Accutech 91-225

Farbe: Natur-Größe: 6 / VE: 200PAAR

pure¹¹-Nr.: 1131002NC6_5, Latex-Handschuhe Accutech 91-225

Farbe: Natur-Größe: 6,5 / VE: 200PAAR

pure¹¹-Nr.: 1131002NC7, Latex-Handschuhe Accutech 91-225

Farbe: Natur-Größe: 7 / VE: 200PAAR

pure¹¹-Nr.: 1131002NC7_5, Latex-Handschuhe Accutech 91-225

Farbe: Natur-Größe: 7,5 / VE: 200PAAR

pure¹¹-Nr.: 1131002NC8, Latex-Handschuhe Accutech 91-225

Farbe: Natur-Größe: 8 / VE: 200PAAR

pure¹¹-Nr.: 1131002NC8_5, Latex-Handschuhe Accutech 91-225

Farbe: Natur-Größe: 8,5 / VE: 200PAAR

pure¹¹-Nr.: 1131002NC9, Latex-Handschuhe Accutech 91-225

Farbe: Natur-Größe: 9 / VE: 200PAAR

Sterile Einweg-Latexhandschuhe, die bei aseptischen Anwendungen Schutz vor Viren bieten

- **Erhöhter Komfort und Geschicklichkeit:**

Das handgerechte, ergonomische Design der sterilen Einweghandschuhe AccuTech® 91-225 vereint Komfort und Fingerfertigkeit

- **Garantierte Sauberkeit:** Diese sterilen Latexhandschuhe sind auch für Reinraumumgebungen der Klasse 100 (ISO 5)/Grad A geeignet.

- **Optimierte Dicke:** Dank ihrer idealen Dicke bieten diese Einweg-Latexhandschuhe eine hervorragende Kombination aus Handschutz und Tastgefühl.

- **Geringer Proteingehalt:** Darüber hinaus sind sie mit der PEARL™-Technologie zur Allergenreduzierung ausgestattet, die den Proteingehalt in den Handschuhen während des Herstellungsprozesses minimiert.



HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- **Handspezifisches Design:** Handschutz, der Komfort und Geschicklichkeit vereint
- **Reinraum verpackt:** Reinraumtauglichkeit Klasse 100 (ISO 5)/Grad A
- **Optimierte Dicke:** Ideale Balance zwischen Schutz und taktiler Sensibilität

Industrien

- Herstellung von Biotechnologie
- Laborforschung und -entwicklung
- Pharmazeutische Herstellung
- Kontrollierte/Kritische Arbeitsbereiche

Empfohlen für

- Befüllen und Etikettieren unter aseptischen Bedingungen
- Mischen, Zubereiten von Feststoffen und/oder Flüssigkeiten
- Entnahme und Verarbeitung von Stichproben
- Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen

TECHNISCHES DATENBLATT

	Produktinformation
Material	Naturgummilatex
Farbe	Naturfarben
Form	Anatomisch, mit geraden Fingern
Manschette	Gerade
Produktion/QMS- Prüfungsstandards	ISO 9001:2015
Gesetzesvorschriften	Vorschriften des Qualitätsmanagementsystems 21 CFR, § 820, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 556, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B (LPT), EN ISO 374-5:2016, Lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001, UKCA
Verpackung	1 Paar pro innerer Polyverpackung; 10 innere Polyverpackungen pro innerem Polybeutel; 5 PE-Außenbeutel pro Beutel; 4 Beutel pro Hauptbeutel; 1 Hauptbeutel (200 Paar) pro Karton/Umkarton
Lagerung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, trocken und in der Originalverpackung aufbewahren. Von Ozonquellen fernhalten. Wenn die Produkte wie angegeben ordnungsgemäß gelagert werden, verlieren sie weder ihre Leistung noch verändern sie ihre Eigenschaften wesentlich. Wenn Produkte durch Alterung oder Lagerung beeinträchtigt werden könnten, ist das Verfallsdatum auf den Verpackungen angegeben.
Herkunftsland	Malaysia
Erhältliche Größen	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Pudergehalt	Pudergehalt
Außenfläche des Handschuhs	Texturierte Finger
Internal Glove Surface	Chloriniert
Sterilisationsverfahren	GAMMA-Bestrahlung (25 kGy)
Reinraumklasse	Klasse 100/ISO Klasse 5 & EU GMP Grad A/B und andere sterile Reinräume
Haltbarkeit	5 Jahre
Getestet für die Handhabung von Zytostatika	Ja
Proteingehalt	Max. 50 µg/g Gesamtgehalt an extrahierbaren Proteinen
Antistatisch	Nicht getestet
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	Zinkdiethyldithiocarbamat (ZDEC) <i>Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.</i>

Physikalische Eigenschaften								Testverfahren
Größen	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	EN 420/ASTM D3767
Länge (mm/in)	300/12							
Handflächenbreite (mm/in)	79/3.11	84/3.3	90/3.54	94/3.7	102/4.02	109/4.29	115/4.53	
Freiheit von Mikrolöchern	AQL-Wert 0,65							EN 455-1/ASTM D3577
Typischer Partikelgehalt ≥ 0,5µm (Counts/cm²)	< 3500							IEST-RP-CC005.4
Ziel (Einzelwand) der Innenhand (mm/mil)	0.22/8.66							EN 420/ASTM D3767
Ziel (Einzelwand) der Finger (mm/mil)	0.23 / 9.1							EN 420/ASTM D3767
Ziel (Einzelwand) der Finger (mm/mil)	0.25/9.8							EN 420/ASTM D3767
Ultimate tensile strength (MPa) Before Aging	24							ASTM D412-06a
Höchstzugkraft (MPa) während der Alterung	18							ASTM D412-06a
Force at Break (N) Before Aging	9							EN 455-2
Kraft beim Bruch (N) während der Alterung	9							EN 455-2

BESTELLINFORMATIONEN

GRÖSSE	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
NACHBESTELLNUMMER	91225060	91225065	91225070	91225075	91225080	91225085	91225090

LEISTUNGSSTANDARDS UND EINHALTUNG VON GESETZEN, VORSCHRIFTEN UND NORMEN



Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
US Tel.: +1 800 800 0444
US Fax: +1 800 800 0445
CA Tel.: +1 800 363 8340

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Russland

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890