

pure[11]-Nr.: 1104418, Marke:

Eigenschaften

Empfohlene Reinraumklassen

ISO

GMP

we care

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

Material

-

Verpackung

- Box

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1104418,

pure¹¹-Nr.: 1104418GY35, Abeba Einlegesohle #351720

Farbe: Grau; Größe: 35 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104418GY36, Abeba Einlegesohle #351720

Farbe: Grau; Größe: 36 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104418GY37, Abeba Einlegesohle #351720

Farbe: Grau; Größe: 37 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104418GY38, Abeba Einlegesohle #351720

Farbe: Grau; Größe: 38 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104418GY39, Abeba Einlegesohle #351720

Farbe: Grau; Größe: 39 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104418GY40, Abeba Einlegesohle #351720

Farbe: Grau; Größe: 40 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104418GY41, Abeba Einlegesohle #351720

Farbe: Grau; Größe: 41 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104418GY42, Abeba Einlegesohle #351720

Farbe: Grau; Größe: 42 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104418GY43, Abeba Einlegesohle #351720

Farbe: Grau; Größe: 43 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104418GY44, Abeba Einlegesohle #351720

Farbe: Grau; Größe: 44 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104418GY45, Abeba Einlegesohle #351720

Farbe: Grau; Größe: 45 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104418GY46, Abeba Einlegesohle #351720

Farbe: Grau; Größe: 46 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104418GY47, Abeba Einlegesohle #351720

Farbe: Grau; Größe: 47 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104418GY48, Abeba Einlegesohle #351720

Farbe: Grau; Größe: 48 / VE: PAAR

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

Einlegesohle Active Comfort für x-light
Sicherheitsschuhe (offen)

Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

Art. 351720

- Größe 35-48
- Grau
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351820)
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Antistatisch
- Gewicht Größe 42: 68g



TECHNIK



	Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1:
Prüfverfahren	IEC 61340-4-3
Grenzwerte	$R \leq 10^8\ \Omega$
Typische Werte	$R = 10^7\ \Omega$