

pure¹¹-Nr.: 1104136, Marke:

Eigenschaften



Empfohlene Reinraumklassen

ISO

GMP

Material

-

Verpackung

- Box

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1104136,

pure¹¹-Nr.: 1104136BK35, Abeba ESD-Berufsschuhe Uni6 #36741

Farbe: Schwarz; Größe: 35 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104136BK36, Abeba ESD-Berufsschuhe Uni6 #36741

Farbe: Schwarz; Größe: 36 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104136BK37, Abeba ESD-Berufsschuhe Uni6 #36741

Farbe: Schwarz; Größe: 37 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104136BK38, Abeba ESD-Berufsschuhe Uni6 #36741

Farbe: Schwarz; Größe: 38 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104136BK39, Abeba ESD-Berufsschuhe Uni6 #36741

Farbe: Schwarz; Größe: 39 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104136BK40, Abeba ESD-Berufsschuhe Uni6 #36741

Farbe: Schwarz; Größe: 40 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104136BK41, Abeba ESD-Berufsschuhe Uni6 #36741

Farbe: Schwarz; Größe: 41 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104136BK42, Abeba ESD-Berufsschuhe Uni6 #36741

Farbe: Schwarz; Größe: 42 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104136BK43, Abeba ESD-Berufsschuhe Uni6 #36741

Farbe: Schwarz; Größe: 43 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104136BK44, Abeba ESD-Berufsschuhe Uni6 #36741

Farbe: Schwarz; Größe: 44 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104136BK45, Abeba ESD-Berufsschuhe Uni6 #36741

Farbe: Schwarz; Größe: 45 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104136BK46, Abeba ESD-Berufsschuhe Uni6 #36741

Farbe: Schwarz; Größe: 46 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104136BK47, Abeba ESD-Berufsschuhe Uni6 #36741

Farbe: Schwarz; Größe: 47 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104136BK48, Abeba ESD-Berufsschuhe Uni6 #36741

Farbe: Schwarz; Größe: 48 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104136WH35, Abeba ESD-Berufsschuhe Uni6 #36740

Farbe: Weiß; Größe: 35 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104136WH36, Abeba ESD-Berufsschuhe Uni6 #36740

Farbe: Weiß; Größe: 36 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104136WH37, Abeba ESD-Berufsschuhe Uni6 #36740

Farbe: Weiß; Größe: 37 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104136WH38, Abeba ESD-Berufsschuhe Uni6 #36740

ESD-Berufsschuhe uni6 Slipper weiß ESD

ABEBA®

Art. 36740

uni6

- ▶ Größe 35-48
- ▶ CE, EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC
- ▶ Mikrofaser, weiß
- ▶ Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- ▶ Ristbereich mit Gummizug
- ▶ Zwischensohle Soft-PU
- ▶ Rutschhemmende TPU-Laufsohle
- ▶ Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510)
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340



A^{micro} **KLIMAKLASSE 1**



TECHNIK

LAUFSOHL

- 1_ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2012
- 3_Beständigkeit gegen tierische Fette und Öl
- 4_Kraftstoffbeständigkeit

352510

Größe 35-48



	Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1:
Prüfverfahren	IEC 61340-4-3
Grenzwerte	$R \leq 10^8 \Omega$
Typische Werte	$R = 10^7 \Omega$