

pure¹¹-Nr.: 1104250, Marke:

Eigenschaften



Empfohlene Reinraumklassen

ISO

GMP

Material

-

Verpackung

- Box

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1104250,

pure¹¹-Nr.: 1104250WH35, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Uni6 #31772

Farbe: Weiß; Größe: 35 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104250WH36, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Uni6 #31772

Farbe: Weiß; Größe: 36 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104250WH37, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Uni6 #31772

Farbe: Weiß; Größe: 37 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104250WH38, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Uni6 #31772

Farbe: Weiß; Größe: 38 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104250WH39, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Uni6 #31772

Farbe: Weiß; Größe: 39 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104250WH40, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Uni6 #31772

Farbe: Weiß; Größe: 40 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104250WH41, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Uni6 #31772

Farbe: Weiß; Größe: 41 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104250WH42, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Uni6 #31772

Farbe: Weiß; Größe: 42 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104250WH43, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Uni6 #31772

Farbe: Weiß; Größe: 43 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104250WH44, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Uni6 #31772

Farbe: Weiß; Größe: 44 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104250WH45, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Uni6 #31772

Farbe: Weiß; Größe: 45 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104250WH46, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Uni6 #31772

Farbe: Weiß; Größe: 46 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104250WH47, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Uni6 #31772

Farbe: Weiß; Größe: 47 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104250WH48, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Uni6 #31772

Farbe: Weiß; Größe: 48 / VE: PAAR

pure¹¹ GmbH | T +49 89 5589434 0

www.pure11.de

Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald

F +49 89 5589434 77

info@pure11.de

ESD-Sicherheitsschuhe uni6 Halbschuh weiß ESD



Art. 31772

uni6



- ▶ Größe 35-48
- ▶ CE, EN ISO 20345:2012, S2, SRC
- ▶ Gestricktes Textil, weiß
- ▶ Atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point
- ▶ Ristbereich mit Schnürung
- ▶ Zwischensohle Soft-PU
- ▶ Rutschhemmende TPU-Laufsohle
- ▶ Stahlkappe
- ▶ Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520)
- ▶ Sanitized behandelt
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- ▶ Schutz vor Spritzwasser

KLIMAKLASSE 1



TECHNIK

LAUFSOHL

- 1_ ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20345:2011
- 3_Beständigkeit gegen tierische Fette und Öl
- 4_Kraftstoffbeständigkeit

352520

Größe 35-48



Stahlkappe

	Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1:
Prüfverfahren	IEC 61340-4-3
Grenzwerte	$R \leq 10^8 \Omega$
Typische Werte	$R = 10^7 \Omega$