

pure[11]-Nr.: 1104260, Marke:

Eigenschaften

Empfohlene Reinraumklassen

ISO

GMP

Material

-

Verpackung

- Box

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1104260,

pure¹¹-Nr.: 1104260WH35, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

Farbe: Weiß; Größe: 35 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104260WH36, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

Farbe: Weiß; Größe: 36 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104260WH37, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

Farbe: Weiß; Größe: 37 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104260WH38, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

Farbe: Weiß; Größe: 38 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104260WH39, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

Farbe: Weiß; Größe: 39 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104260WH40, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

Farbe: Weiß; Größe: 40 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104260WH41, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

Farbe: Weiß; Größe: 41 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104260WH42, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

Farbe: Weiß; Größe: 42 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104260WH43, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

Farbe: Weiß; Größe: 43 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104260WH44, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

Farbe: Weiß; Größe: 44 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104260WH45, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

Farbe: Weiß; Größe: 45 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104260WH46, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

Farbe: Weiß; Größe: 46 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104260WH47, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

Farbe: Weiß; Größe: 47 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104260WH48, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

Farbe: Weiß; Größe: 48 / VE: PAAR

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

ESD-Sicherheitsschuh x-light
Schnürschuh weiß

Art. 7131058 x-light

- Größe 35-48
- CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC
- Glattleder mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen, weiß
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Ristbereich mit Schnürung
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Stahlkappe
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620)
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Reflektorstreifen
- Gewicht Größe 42: 1290g



KLIMAKLASSE 1

S1 | STEEL | ESD | DGUV 112-191

TECHNIK

LAUFSOHLE

1_ESD-gerecht nach DIN EN 61340
2_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20345:2012
3_Dämpfungsaktive, rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle
4_Kraftstoffbeständigkeit





	Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1:
Prüfverfahren	IEC 61340-4-3
Grenzwerte	$R \leq 10^8\ \Omega$
Typische Werte	$R = 10^7\ \Omega$