

pure[11]-Nr.: 1105537, Marke:

## Eigenschaften

## Empfohlene Reinraumklassen

ISO

GMP

we care

**pure[11] GmbH** |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

## Material

-

## Verpackung

- Box

## Produktvarianten

**pure¹¹-Nr.: 1105537,**

**pure¹¹-Nr.: 1105537WH10, Hitzehandschuhe Temp-Cook 476**

Farbe: Weiß; Größe: 10 / VE: PAAR

**pure¹¹-Nr.: 1105537WH7, Hitzehandschuhe Temp-Cook 476**

Farbe: Weiß; Größe: 7 / VE: PAAR

**pure¹¹-Nr.: 1105537WH9, Hitzehandschuhe Temp-Cook 476**

Farbe: Weiß; Größe: 9 / VE: PAAR

# TempCook 476

## BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- **Material** Nitril
- **Länge (cm)** 45
- **Farbe** Weiß
- **Innenverarbeitung** Temperaturschutz durch Strick
- **Außenverarbeitung** Handfläche mit Profil
- **Größe / EAN** 7 9 10
- **Verpackung** 1 Paar/Beutel - 6 Paar/Karton
- **Ergänzende Informationen** Garantiert silikonfrei



## LEISTUNGSERGEBNISSE

**Zertifizierungskategorie 3**

CE 0334

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Type A | | |
| Fingerfertigkeit EN 420 : 1/5 | 111 | X2XXXX | | AFGJO T | 4443D | Der Schutzhandschuh ist zugelassen für den Kontakt mit Leben gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parla Er eignet sich vor allem zur Entnahme heißer Gegenstände aus Bäckereien, Großküchen sowie im Cateringbereich. |

### Legende

**EN 388 MECHANISCHE GEFAHREN**

LEISTUNGSNIVEAU
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)
- Abriebfestigkeit
- Schnittfestigkeit
- Weiterreißfestigkeit
- Durchstichfestigkeit
- Schnittschutz nach ISO 13997
- Schlagschutz

**EN 407 THERMISCHE RISIKEN Hitze und Feuer**

LEISTUNGSNIVEAU
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
- Brandverhalten
- Schutz vor Kontakthitze
- Schutz vor konvektiver Wärme
- Schutz vor Strahlungswärme
- Schutz vor kleinen Flüssigmetallspritzern
- Schutz vor großen Flüssigmetallspritzern

**SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ**

| EN ISO 374-1 Type A | EN ISO 374-1 Type B | EN ISO 374-1 Type C |
|---|---|---|
| U V W X Y Z | X Y Z | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** | Methanol | **J** | n-Heptan |
| **B** | Aceton | **K** | Natriumhydroxid 40% |
| **C** | Acetonitril | **L** | Schwefelsäure 96% |
| **D** | Dichlormethan | **M** | Salpetersäure 65 % |
| **E** | Kohlenstoffdisulfid | **N** | Essigsäure 99 % |
| **F** | Toluol | **O** | Ammoniak 25 % |
| **G** | Diethylamin | **P** | Wasserstoffperoxid 30 % |
| **H** | Tetrahydrofuran | **S** | Fluorwasserstoffsäure 40 % |
| **I** | Ethylacetat | **T** | Formaldehyd 37 % |

**EN 421 RADIOAKTIVE KONTAMINATION**

**MIKROORGANISMEN**

**EN ISO 374-5** **Schutz vor Bakterien und Pilzen**

**EN ISO 374-5** **Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren**

**VIRUS**

**EN 511 KÄLTESCHUTZ**

LEISTUNGSNIVEAU
0-4 0-4 0 oder 1
- Konvektive Kälte
- Kontaktkälte
- Wasserdichtigkeit

Weitere Informationen: **www.mapa-pro.com**

MAPA SAS - Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves - 92705 Colombes Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0)1 49 64 22 00 - Fax: +33 (0)1 49 64 24 29

MAPA® PROFESSIONAL
www.mapa-pro.com

# TempCook 476

## DIE BESONDEREN VORTEILE

- Hitzeschutz bis 150°C (max. empfohlene Kontakttemperatur)
- Beständig gegenüber Ölen, Fetten und gängigen Reinigungsmitteln
- Cremeweiße Farbe entspricht den Kleidungsstandards der Gastronomiebranche

## HAUPTEINSATZGEBIETE

**Bäckereien**

- Entnahme aus Backöfen

**Lebensmittelindustrie**

- Vorkochen

**Gaststättengewerbe**

- Entnahme von Blechen aus Öfen (trocken oder feucht)
- Umgang mit Warmhalteöfen
- Leeren von Autoklaven, Entnahmen aus Dampföfen

**Kommunale Einrichtungen (Verpflegungsdienste)**

- Entnahme warmer Speisen aus Öfen
- Leeren von Autoklaven, Entnahme aus Dampföfen

## HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG

**Gebrauchsanweisung**

- Die Eignung der Schutzhandschuhe für die angestrebte Tätigkeit ist vor Gebrauch zu prüfen, da die Praxisbedingungen am Arbeitsplatz von den „CE"-Prüfbedingungen abweichen können (insbesondere mechanische und/oder chemische Eigenschaften). - Handschuhe nur anziehen, wenn die Hände trocken und sauber sind. - Sicherstellen, dass die Innenseiten der Handschuhe vor jeder weiteren Benutzung komplett getrocknet sind. - Handschuhe können im Umgang mit tensidhaltigen Waschlotionen verwendet werden. - Im Falle eines brennenden Gefühls aufgrund dauerhafter Nutzung, den Kontakt zur Wärmequelle unmittelbar beenden und Handschuhe ausziehen. Bei dauerhaftem Kontakt, zwei Paar Handschuhe im Wechsel verwenden. - Vor jeder Benutzung sicherstellen, dass die Schutzhandschuhe keine Beschädigung aufweisen. - Personen mit einer Sensibilisierung auf Dithiocarbamate und Thiazole sollten diese Handschuhe nicht tragen. - Handschuhe nicht in der Nähe sich bewegender Maschinen oder -teile tragen.

**Lagerbedingungen**

- Handschuhe in ihrer Originalverpackung geschützt vor Licht, Feuchtigkeit sowie Hitze- und Wärmequellen aufbewahren.

**Waschanleitung**

- Außenseite des Handschuhs reinigen unter fließend Wasser und mit Seife (bei stärkeren Verschmutzungen einen gängigen Haushaltsreiniger verwenden). Danach mit trockenem Tuch abreiben.
- Der Handschuh ist auch waschmaschinengeeignet: 40°C und Verwendung eines gängigen Waschmittels. Allerdings ist im Anschluss ein langer und aufwendiger Trocknungsprozess erforderlich: Handschuh teilweise auf links drehen, aufrecht auf einen Grillrost stellen und mehrere Stunden im Heißluftofen bei maximal 60°C trocknen. Wird der Handschuh nicht völlig getrocknet, kann er anfangen unangenehm zu riechen durch Bakterienbildung.
- Achtung: Bei unsachgemäßer Verwendung oder aber auch bei Reinigungsprozessen, die nicht ausdrücklich empfohlen werden, kann sich das Leistungsverhalten der Handschuhe verändern.

**Anleitung zum Trocknen**

- Nicht für den Trockner geeignet

**Lebensmittelkontakt US**

- FDA 21CFR 177.2600

## RECHTSSPRECHUNG

Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft. Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.

- **CE-Baumusterbescheinigung :** 0075/014/162/02/09/0078
- **Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr. :** 0075 - C.T.C. – rue H. FRENKEL - F-69367 LYON CEDEX 07

MAPA® PROFESSIONAL

www.mapa-pro.com

# TempCook 476

## > Hygienisches Arbeiten kombiniert mit effektivem Wärmeschutz; 100% flüssigkeitsdicht

- Hitzeschutz bis 150°C (max. empfohlene Kontakttemperatur)
- Beständig gegenüber Ölen, Fetten und gängigen Reinigungsmitteln
- Cremeweiße Farbe entspricht den Kleidungsstandards der Gastronomiebranche

**Bäckereien**
- Entnahme aus Backöfen

**Lebensmittelindustrie**
- Vorkochen

**Gaststättengewerbe**
- Entnahme von Blechen aus Öfen (trocken oder feucht)
- Umgang mit Warmhalteöfen
- Leeren von Autoklaven, Entnahmen aus Dampföfen

**Kommunale Einrichtungen (Verpflegungsdienste)**
- Entnahme warmer Speisen aus Öfen
- Leeren von Autoklaven, Entnahme aus Dampföfen



**Cat. 3**




Type A












**Besondere Merkmale**

Lange Stulpe zum Schutz des Unterarms, ideal z.B. beim Umgang mit heißen Blechen

| TempCook | 476 |
|---|---|
| **Material** | Nitril |
| **Länge (cm)** | 45 |
| **Stärke (mm)** | - |
| **Handgelenk** | - |
| **Farbe** | Weiß |
| **Innenverarbeitung** | Temperaturschutz durch Strick |
| **Außenverarbeitung** | Handfläche mit Profil |
| **Größe / EAN** | 7 9 10 |
| **Verpackung** | 1 Paar/Beutel - 6 Paar/Karton |

MAPA® PROFESSIONAL
www.mapa-pro.com