

Mapa



Hitzehandschuhe Temp-Cook 476

pure¹¹-Nr.: 1105537, Marke: Mapa

Eigenschaften

- Marke: MAPA
- Handschuhtyp: Sonstige
- Länge in cm: 45 cm
- Chemikalienbeständigkeit - Typ: Typ A
- Material: Nitril
- Lebensmittelkonformität
- Silikonfrei
- Verpackungsform: paarweise verpackt
- 1. Abriebfest EN388:2016: 4
- 2. Schnittschutz EN388:2016: 4
- 3. Weiterreißfestigkeit EN388:2016: 4
- 4. Durchstichfestigkeit EN388:2016: 3
- 5. Schnittfestigkeit Variante 2 EN388: Klasse D
- AQL (Acceptable Quality Level)-Wert: 0,65
- Temperaturschutz: Hitzeschutz EN 407 und Kälteschutz
- Viren-/Mikroorganismenschutz EN ISO 374-5:2016

Empfohlene

Reinraumklassen

ISO 6|7|8|9

GMP C|D

Material

- Nitril

Verpackung

- PAAR

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1105537WH10, Hitzehandschuhe Temp-Cook 476

Farbe: Weiß; Größe: 10 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105537WH7, Hitzehandschuhe Temp-Cook 476

Farbe: Weiß; Größe: 7 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105537WH9, Hitzehandschuhe Temp-Cook 476

Farbe: Weiß; Größe: 9 / VE: PAAR

TempCook 476

> Hygienisches Arbeiten kombiniert mit effektivem Wärmeschutz; 100% flüssigkeitsdicht

- Hitzeschutz bis 150°C (max. empfohlene Kontakttemperatur)
- Beständig gegenüber Ölen, Fetten und gängigen Reinigungsmitteln
- Cremeweiße Farbe entspricht den Kleidungsstandards der Gastronomiebranche

Bäckereien

- Entnahme aus Backöfen

Lebensmittelindustrie

- Vorkochen

Gaststättengewerbe

- Entnahme von Blechen aus Öfen (trocken oder feucht)
- Umgang mit Warmhalteöfen
- Leeren von Autoklaven, Entnahmen aus Dampföfen

Kommunale Einrichtungen (Verpflegungsdienste)

- Entnahme warmer Speisen aus Öfen
- Leeren von Autoklaven, Entnahme aus Dampföfen



Besondere Merkmale

Lange Stulpe zum Schutz des Unterarms, ideal z.B. beim Umgang mit heißen Blechen

Cat. 3



4443D

Type A



AFGJO T



X2XXXX



111

TempCook	476
Material	Nitril
Länge (cm)	45
Stärke (mm)	-
Handgelenk	-
Farbe	Weiß
Innenverarbeitung	Temperaturschutz durch Strick
Außenverarbeitung	Handfläche mit Profil
Größe / EAN	7 9 10
Verpackung	1 Paar/Beutel - 6 Paar/Karton