

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 5 | 6 | 7 | 8 | 9

GMP C | D

Permanentmatte, b'mat

pure[11]-Nr.: 1108155, Marke: Distributor pure11

Eigenschaften

- Marke: Distributor pure11
- Länge in cm: 120 cm
- Breite in cm: 200 cm
- Stärke in mm: 2,5 mm
- Selbstklebende Unterseite (Ready-to-use)
- Abwaschbar
- Farbe: Olivgrün
- Belastbarkeit in kg pro cm²: 84 kg/cm²
- Kanten aus PVC
- Temperaturbestädig im Bereich (°C): 0 bis 50

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

we care

Material

-

Verpackung

- STK

Produktvarianten

pure[11]-Nr.: 1108155, Permanentmatte, b'mat

Farbe: Blau; Größe: 120 x 200 cm / VE: STK

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

Permanentmatte b'mat 3steps

Produktbeschreibung

Die Permanentmatte *b'mat 3steps* besteht aus einem patentierten Polymer, das mehr als 98% der an Schuhsohlen und Wagenrädern klebenden Partikel anzieht und bindet. Grundsätzlich lassen sich Partikel von der Matten-oberfläche nur durch Nassreinigung entfernen. Um die vollständige Wirksamkeit der Matte wiederherzustellen genügt es, im Rahmen Ihrer üblichen Nassreinigung, die Oberfläche mit einem feuchten Mopp zu reinigen und im Nachgang die Restfeuchte mit einem Gummi- wischer zu entfernen.
Aufgrund des geringen Profils (nur 2,5 mm) und der abgeschrägten Kanten auf allen 4 Seiten, ist eine stolperfreie Begehung und einfaches Befahren von Transportwagen möglich. *b'mat 3steps* sind auf der Rückseite mit Streifen von doppelseitigem Klebeband gesichert, so dass eine feste Verlegung auf dem Boden möglich ist.
Aufgrund ihrer besonderen Belastbarkeit sind *b'mat 3steps* gut begehbar und mit leichten Sackkarren befahrbar.
Die Haupteigenschaften des Polymers (Bakteriostatisch, antistatisch, keine Ausgasung) machen *b'mat 3steps* zur idealen Lösung für die Kontaminatioskontrolle in Ankleidebereichen und Reinräumen.



Technische Daten

Material:	Matte aus patentiertem Polymer Kanten aus schwarzem PVC
Reibungswert:	2,02 (ASTM C1028), 4,05 (Tortus)
Belastbarkeit:	84 Kg/cm²
Hitzebeständigkeit:	bei Anwendung zwischen 0°C u und 50°C
Oberflächenwiderstand:	108 Ω/cm²
Ausgasung:	geringfügig (Messwerte auf Anfrage

Abmessungen

Die Abmessungen der b'mat 3steps sind individuell anpassbar!
(zur Begehung mit 3 Schritten ist eine Länge von mehr als 2,50 m empfohlen)

Dicke:	2,5 mm
Breite:	maximal 1,20 m
Länge:	3m, 4m oder kundenspezifisch

Verpackung

Die Matten werden auf einen Kern gerollt geliefert.

Garantie und Lebensdauer

Die b'mat 3steps haben 2 Jahre Garantie. Zu erwartende Haltbarkeit zwischen 3 und 5 Jahren, je nach Nutzung und Häufigkeit der Reinigung.

Die aufgeführten Daten stellen Durchschnittswerte dar, keine Detailangaben, und dürfen nicht ohne vorherige Genehmigung geändert werden. pure[11] übernimmt keine Haftung für Fehler.