

Distributor pure11



## Permanentmatte, b'mat

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1108157, Marke: Distributor pure11

### Eigenschaften

- Marke: Distributor pure11
- Länge in cm: 120 cm
- Breite in cm: 400 cm
- Stärke in mm: 2,5 mm
- Selbstklebende Unterseite (Ready-to-use)
- Abwaschbar
- Farbe: Olivgrün
- Belastbarkeit in kg pro cm<sup>2</sup>: 84 kg/cm<sup>2</sup>
- Kanten aus PVC
- Temperaturbeständig im Bereich (°C): 0 bis 50

### Empfohlene

### Reinraumklassen

ISO 5|6|7|8|9

GMP C|D



## Material

- 

## Verpackung

- STK

## Produktvarianten

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1108157, Permanentmatte, b'mat**

Farbe: Blau; Größe: 120 x 400 cm / VE: STK

---

## Permanentmatte b'mat 3steps

### Produktbeschreibung

Die Permanentmatte *b'mat 3steps* besteht aus einem patentierten Polymer, das mehr als 98% der an Schuhsohlen und Wagenrädern klebenden Partikel anzieht und bindet. Grundsätzlich lassen sich Partikel von der Mattenoberfläche nur durch Nassreinigung entfernen. Um die vollständige Wirksamkeit der Matte wiederherzustellen genügt es, im Rahmen Ihrer üblichen Nassreinigung, die Oberfläche mit einem feuchten Mopp zu reinigen und im Nachgang die Restfeuchte mit einem Gummiwischer zu entfernen.

Aufgrund des geringen Profils (nur 2,5 mm) und der abgeschrägten Kanten auf allen 4 Seiten, ist eine stolperfreie Begehung und einfaches Befahren von Transportwagen möglich.

*b'mat 3steps* sind auf der Rückseite mit Streifen von doppelseitigem Klebeband gesichert, so dass eine feste Verlegung auf dem Boden möglich ist.

Aufgrund ihrer besonderen Belastbarkeit sind *b'mat 3steps* gut begehbar und mit leichten Sackkarren befahrbar.

Die Haupteigenschaften des Polymers (Bakteriostatisch, antistatisch, keine Ausgasung) machen *b'mat 3steps* zur idealen Lösung für die Kontaminationskontrolle in Ankleidebereichen und Reinräumen.



### Technische Daten

Material:	Matte aus patentiertem Polymer Kanten aus schwarzem PVC
Reibungswert:	2,02 (ASTM C1028), 4,05 (Tortus)
Belastbarkeit:	84 Kg/cm <sup>2</sup>
Hitzebeständigkeit:	bei Anwendung zwischen 0°C u und 50°C
Oberflächenwiderstand:	108 Ω/cm <sup>2</sup>
Ausgasung:	geringfügig (Messwerte auf Anfrage)

### Abmessungen

Die Abmessungen der *b'mat 3steps* sind individuell anpassbar!  
(zur Begehung mit 3 Schritten ist eine Länge von mehr als 2,50 m empfohlen)

Dicke:	2,5 mm
Breite:	maximal 1,20 m
Länge:	3m, 4m oder kundenspezifisch

### Verpackung

Die Matten werden auf einen Kern gerollt geliefert.

### Garantie und Lebensdauer

Die *b'mat 3steps* haben 2 Jahre Garantie. Zu erwartende Haltbarkeit zwischen 3 und 5 Jahren, je nach Nutzung und Häufigkeit der Reinigung.

Die aufgeführten Daten stellen Durchschnittswerte dar, keine Detailangaben, und dürfen nicht ohne vorherige Genehmigung geändert werden. pure<sup>11</sup> übernimmt keine Haftung für Fehler.