

New Pig BV



Saugmatte PIG Mat, Matten

pure¹¹-Nr.: 1106401, Marke: New Pig BV

Eigenschaften

- Marke: New Pig BV
- Länge in cm: 38 cm
- Breite in cm: 51 cm
- Farbe: Rosa
- Einzelblatt
- Chemikalienbeständigkeit
- Säurebeständig

**Empfohlene
Reinraumklassen**
ISO 7|8|9
GMP C|D



Material

-

Verpackung

- 50STK

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1106401, Saugmatte PIG Mat, Matten

Abmessung: 38 x 51 cm / VE: 50STK



PRODUKT-DATENBLATT

Produktnummer	:	MAT310
Artikelbezeichnung	:	PIG® HazMat Chemikalien Saugmatten
Absorbiert	:	Säuren, Beizmittel und unbekannte Flüssigkeiten
Inhalt / Packung	:	50 Matten / Beutel
Number Per Pallet	:	60
Farbe Produkt	:	Rosa
Abmessung	:	38 cm x 51 cm
Zusammenstellung	:	100% Polypropylen
Absorptionsvermögen	:	41,8 L/Tasche
Gewicht	:	3,6 Kg

Eigenschaften /Vorteile

- Die Hauptfunktion besteht aus der Beseitigung von Leckagen im Notfall, bei denen Säuren, Laugen, Lösungsmittel und unbekannte Materialien beteiligt sind.
- Speziell behandelt, damit hohe Konzentrationen korrosiver Flüssigkeiten wie z. B. 98%ige Schwefelsäure und 30%ige Natronlauge besser als bei jedem anderen Absorptionsmaterial auf dem Markt aufgenommen werden können.
- Die chemikalienbeständige Matte zerstört sich nicht und löst bei Kontakt mit ausgetretenen korrosiven Stoffen keine gefährliche Reaktion aus.
- Die Heavy-Weight Ausführung der Matte gewährleistet, dass sie sehr langlebig und saugfähig ist und für anspruchsvolle Aufgaben und umfangreiche Reinigungen eingesetzt werden kann.
- Mit ihrer acht, heiß verklebten Schichten aus 100% Polypropylen ist die PIG® Mat die stärkste Matte, die derzeit am Markt erhältlich ist. Auch im komplett durchtränkten Zustand (zer)reißt sie nicht und franst auch nicht aus.

Warnungen & Einschränkungen	:	Zur Gewährleistung der Wirksamkeit und zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir Ihnen, vor dem Kauf die Verträglichkeit Ihrer Chemikalien mit PIG® HAZ-MAT-Produkten und deren Absorptionsfähigkeit zu prüfen. Falls Sie Fragen haben oder Proben zu Testzwecken benötigen, wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst.
--	---	---