

Uvex



## Vollsichtbrille Uvex ultrasonic CR #9302500

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1120021, Marke: Uvex

### Eigenschaften

- Anti-Beschlag
- Austauschbare Scheiben
- Autoklavierbar
- Befestigung: mit Kopfband
- Brillenart: Vollsichtbrille
- Farbe: Durchsichtig
- Für Brillenträger geeignet
- Kratzbeständig
- Material: Kunststoff/Polycarbonat
- Material Fassung: Kunststoff
- Material Gläser: Polycarbonat
- Material Kopfband: Silikon
- UV-Schutz
- Marke: Uvex

### Empfohlene

### Reinraumklassen

ISO 5|6|7|8|9

GMP C|D



### Material

- Kunststoff/Polycarbonat

### Verpackung

- STK

## Produktvarianten

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1120021, Vollsichtbrille Uvex ultrasonic CR #9302500**

Rahmenfarbe: Transparent; autoklavierbar / VE: STK

---

**Produkt Datenblatt Modell ultrasonic CR 9302 500**

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,  
D-90766 Fürth**

**Autoklavierbarer  
Augenschutz,  
der den Unterschied  
macht**

- Professioneller Arbeits- und Produktschutz in Medizin und Pharmaindustrie
- Erste autoklavierbare Schutzbrille mit Anti-Fog-Effekt
- Steriler Augenschutz in jeder Situation
- 20 x autoklavierbar, 121°C, 20 Minuten
- Maximale Funktionalität, höchster Tragekomfort, innovatives Design
- Extrem leichte Vollsichtbrille mit Duo-Component-Technologie und regulierbarem Silikonkopfband
- Hervorragende Ventilation: Indirekte Belüftung sorgt für ein angenehmes und reizfreies Klima
- Schneller Scheibenwechsel
- Flexible Weichkomponente
- Weites Panoramablickfeld
- Allergie- und schadstofffreie Materialien



|                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                                     | <b>Kopfband</b>                                                                     |
| Features                                     | Silikon                                                                             |
| Farbe                                        | stufenlos verstellbar<br>weiß, transparent                                          |
| <b>Scheibe</b>                               |                                                                                     |
| Material                                     | PC                                                                                  |
| Scheibendicke                                | 2,2 mm                                                                              |
| Beschichtung                                 | uvex supravision clean                                                              |
| Farbe                                        | farblos                                                                             |
| UV-Schutz                                    | UV400                                                                               |
|                                              | <b>Kennzeichnung</b>                                                                |
| Schutzstufe                                  | 2-1,2 (DIN EN 170)                                                                  |
| Hersteller                                   | W                                                                                   |
| Optische Klasse                              | 1                                                                                   |
| Mechanische                                  | B (120 m/s)                                                                         |
| Festigkeit                                   |                                                                                     |
| Oberflächenbeständigkeit gg. kleine Teilchen | K                                                                                   |
| Beständigkeit gegen                          | N                                                                                   |
| Beschlagen                                   |                                                                                     |
| Konformitätszeichen                          | CE                                                                                  |
| Fabricsymbol                                 |  |
| <b>Sonstiges</b>                             |                                                                                     |
| Gewicht                                      | 98 g                                                                                |
| Verpackung                                   | 4 Brillen pro Box<br>72 Brillen im Umkarton                                         |
| Normerfüllung                                | DIN EN 166 + DIN EN 170                                                             |
| PSA-Kategorie                                | Kategorie II                                                                        |