



Permanentmatte, b'mat

pure¹¹-Nr.: 08156, Hersteller: Distributor pure¹¹



Zusammenfassung

- Permanentmatte aus patentiertem Polymer
- Dicke/Stärke der Matte: 2,5 mm
- Abwaschbar
- Mit gewebeverstärkten Kanten aus schwarzem PVC
- Reibungswert: 2,02 (ASTM C1028) / 4,05 (Tortus)
- Belastbarkeit: 84 kg/cm²
- Hitzebeständigkeit: bei Anwendung zwischen 0 °C und 50 °C
- Oberflächenwiderstand: 10⁸ Ohm
- Mit Kleber auf der Rückseite
- Klebefertig mit Perimeter- und Querleisten (ready to use)
- Individuelle Maße sind möglich
- 2 Jahre Hersteller-Garantie

Empfohlene Reinraumklassen

ISO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GMP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: **08156B**

Farbe: Blau / Maße: 120 x 300 cm / VE: 1 Stück

Quelle: <https://www.pure11.de/permanentmatte-bmat-0>

Permanentmatte b'mat 3steps

Produktbeschreibung

Die Permanentmatte *b'mat 3steps* besteht aus einem patentierten Polymer, das mehr als 98% der an Schuhsohlen und Wagenrädern klebenden Partikel anzieht und bindet. Grundsätzlich lassen sich Partikel von der Mattenoberfläche nur durch Nassreinigung entfernen. Um die vollständige Wirksamkeit der Matte wiederherzustellen genügt es, im Rahmen Ihrer üblichen Nassreinigung, die Oberfläche mit einem feuchten Mopp zu reinigen und im Nachgang die Restfeuchte mit einem Gummiwischer zu entfernen.

Aufgrund des geringen Profils (nur 2,5 mm) und der abgeschrägten Kanten auf allen 4 Seiten, ist eine stolperfreie Begehung und einfaches Befahren von Transportwagen möglich.

b'mat 3steps sind auf der Rückseite mit Streifen von doppelseitigem Klebeband gesichert, so dass eine feste Verlegung auf dem Boden möglich ist.

Aufgrund ihrer besonderen Belastbarkeit sind *b'mat 3steps* gut begehbar und mit leichten Sackkarren befahrbar.

Die Haupteigenschaften des Polymers (Bakteriostatisch, antistatisch, keine Ausgasung) machen *b'mat 3steps* zur idealen Lösung für die Kontaminationskontrolle in Ankleidebereichen und Reinräumen.



Technische Daten

Material:	Matte aus patentiertem Polymer Kanten aus schwarzem PVC
Reibungswert:	2,02 (ASTM C1028), 4,05 (Tortus)
Belastbarkeit:	84 Kg/cm ²
Hitzebeständigkeit:	bei Anwendung zwischen 0°C u und 50°C
Oberflächenwiderstand:	108 Ω/cm ²
Ausgasung:	geringfügig (Messwerte auf Anfrage)

Abmessungen

Die Abmessungen der *b'mat 3steps* sind individuell anpassbar!
(zur Begehung mit 3 Schritten ist eine Länge von mehr als 2,50 m empfohlen)

Dicke:	2,5 mm
Breite:	maximal 1,20 m
Länge:	3m, 4m oder kundenspezifisch

Verpackung

Die Matten werden auf einen Kern gerollt geliefert.

Garantie und Lebensdauer

Die *b'mat 3steps* haben 2 Jahre Garantie. Zu erwartende Haltbarkeit zwischen 3 und 5 Jahren, je nach Nutzung und Häufigkeit der Reinigung.

Die aufgeführten Daten stellen Durchschnittswerte dar, keine Detailangaben, und dürfen nicht ohne vorherige Genehmigung geändert werden. pure¹¹ übernimmt keine Haftung für Fehler.